


AF COVER STRING

Brandwerende bescherming voor kleine doorvoeringen op verlaagde plafonds



BESCHRIJVING

AF COVER STRING is een gecertificeerd element voor het beschermen van kleine doorvoeringen op verlaagde plafonds, zoals elektriciteitskabels, ribbelbuizen, ophangkettingen, draadstangen, enz.

AF COVER STRING bestaat uit een cilinder van steenwol bedekt met vermaasd aluminium en heeft een overlangse snede, waar hij geopend kan worden.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Gemengde installaties die door REI verlaagde plafonds van Gemengde installaties die door EI vrijdragende plafonds lopen mineraalvezelplaten lopen

KENMERKEN

Uiterlijk:	cilinder van steenwol bekleed met aluminium
Binnendiameter:	30 mm
Buitendiameter:	70 mm
Hoogte:	50 mm
Gewicht:	16 g/stuk

VERPAKKING EN OPSLAG

Kartonnen dozen

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden

TOEPASSINGSWIJZE

1. plaats AF COVER STRING rond het te beschermen element boven het verlaagde plafond;
2. leg het op het verlaagde plafond;
3. injecteer **AF SEAL W** kit in de cilinder tot deze volledig gevuld is.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van AF COVER STRING brandwerende bescherming bestaande uit een gealuminiseerde cilinder van steenwol en AF SEAL W brandwerende kit voor REI 120 her kwalificatie van brandwerende systeem plafonds en EI 120 vrijdragende plafonds met doorvoerelementen met kleine diameter.

CERTIFICERINGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

*holle bouwsteenvloer beschermd door verlaagd plafond van vezelplaten
vrijdragend plafond*

