


AF PIPEGUARD



Brandwerende mat voor doorvoeringen van elektrische en mechanische installaties



BESCHRIJVING

AF PIPEGUARD is een glaswolmat gecertificeerd volgens EN 1366-3 voor het afdichten **tot EI 240** van niet-geïsoleerde metalen leidingen, kabelgoten en spanningsrails. Door de ablatieve werking van een speciale behandeling die wordt aangebracht op de zijde in contact met de leiding, voorkomt het product de verspreiding van brand door inductie van het ene compartiment naar het andere.

AF PIPEGUARD is uiterst eenvoudig aan te brengen en de mogelijkheid om het product direct op locatie te vormen maakt toepassing eenvoudig, zelfs zonder vooraf de afmetingen van de te beschermen leiding te kennen.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Niet-geïsoleerde metalen leidingen
Kabels in goot

Geïsoleerde koperen leidingen
Spanningsrails

KENMERKEN

Lengte:	5000 mm
Breedte:	240 mm
Dikte:	7 mm $\pm 10\%$
Dichtheid	100 kg/m ³
Soortelijk gewicht eindproduct:	250 kg/m ³

VERPAKKING EN OPSLAG

Rollen van 5m in kartonnen dozen

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden.

TOEPASSINGSWIJZE

1. meet de omtrek van de doorvoering die moet worden beschermd;
2. snijd de hoeveelheid product af die nodig is om de doorvoering te bedekken;
3. wikkel AF PIPEGUARD rond de doorvoering, breng de uiteinden samen en zorg ervoor dat het product contact maakt met de vloer of wand;
4. bevestig het product met ijzerdraad (2 bevestigingen om de 240 mm);
5. herhaal de handeling indien nodig voor bepaalde toepassingen.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van flexibele AF PIPEGUARD bescherming bestaande uit een gealuminiseerde glasvezelmat behandeld met speciale ablatieve verbindingen voor bescherming tot EI 240 van doorvoeringen van metalen leidingen zonder isolatie, kabelgoten en spanningsrails in wanden en vloeren, en ook op onconventionele draagconstructies zoals sandwichwanden, zelfdragende scheidingswanden, CLT-wanden/vloeren en vrijdragende plafonds.

CERTIFICERINGEN

Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>massieve vloer</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>zelfdragende scheidingswand</i>
Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>massieve wand</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>sandwichwand</i>
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>CLT-vloer</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>CLT-wand</i>
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>gipsplaatwand</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>vrijdragende plafond</i>

