

AF PLUG

Brandwerende plug voor doorvoeringen van elektrische installaties



BESCHRIJVING

AF PLUG is een opzwellende plug van polyurethaanschuim gecertificeerd volgens EN 1366-3 voor het afdichten **tot EI 180** van wand- en vloerdoorvoeringen van elektrische kabels.

Dankzij de gemakkelijk samendrukbare consistentie maakt het product het mogelijk om barrières te creëren met een perfecte afdichting tegen rook en om zich aan te passen aan doorvoeringen van kabels.

AF PLUG elementen zijn gemakkelijk te verwijderen en te herplaatsen en worden aanbevolen wanneer onderhoud of aanpassing van installaties gepland is.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Elektrische kabels

KENMERKEN

Diameter: tot 160 mm
 Diepte: 150 mm
 Dichtheid: $240 \pm 10\% \text{ kg/m}^3$
 Thermische isolatie: $0,062 \text{ W/mK}$

AFMETINGEN

Model	Diameter (mm)	Hoogte (mm)
AF Plug 65	65	150
AF Plug 110	110	150
AF Plug 160	160	150

VERPAKKING EN OPSLAG

Kartonnen dozen

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden

TOEPASSINGSWIJZE

Breng de AF PLUG in de af te dichten openingen aan door ze met de 150 mm zijde als wand-/vloerdikte te plaatsen, totdat de opening volledig is opgevuld.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van AF PLUG brandwerende pluggen, gemaakt van sponsachtig materiaal op basis van polyurethaan, voor EI 180 bescherming van wand- en vloerdoorvoeringen van elektrische installaties. Gecertificeerd systeem met 150 mm afdichtingsdiepte.

CERTIFICERINGEN

Klasse EI 180 (UNI EN 1366-3)

massieve vloer

Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

gipsplaatwand

