



Brandwerende acrylaatkit



BESCHRIJVING

AF SEAL W is een brandwerende afdichtingskit gecertificeerd volgens EN 1366-1, EN 1366-3 en EN 1366-4 om bescherming te bieden **tot EI 180**.

AF SEAL W is een aanvullend product voor het afdichten van kabel- en leidingdoorvoeringen en toch ook onafhankelijk gecertificeerd voor de bescherming van kleine voegen, bekistingsgaten en kleine kabeldoorgangen.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Kabels in goot
Kabels in ribbelbuizen
Spanningsrails
Brandbare leidingen
Meerlaagse leidingen

Geïsoleerde en niet-geïsoleerde metalen leidingen
Gemengde doorvoeringen (inclusief brandkleppen)
Doorvoeringen van kanalen
Dilatatievoegen

KENMERKEN

Uiterlijk:	thixotrope plamuur
Kleur:	wit
Soortelijk gewicht:	1,4 ± 0,1 kg/l
Aanraakbaar:	na 1 uur
Volledige uitharding:	3.5 mm/24 uur
VOC:	<1%
Rek bij breuk:	200% (DIN 52455)
Bedrijfstemperatuur:	-10/65 °C

VERPAKKING EN OPSLAG

Emmers van 6, 12,5 en 20 kg voor aanbrengen met spaan

Patronen van 300 ml (dozen van 10 stuks)

Bewaard in een verzegelde verpakking, bij temperaturen tussen 5 °C en 40 °C, blijft het product onveranderd tot 12 maanden na verkoop.

TOEPASSINGSWIJZE

Gebruiksklare thixotrope plamuur

Uitstrijken met eenvoudige plamuurmessen

In dilatatievoegen

1. breng een polyurethaan koord van het type 'Filtene' aan om het vulgebied af te bakenen;
2. steek het mondstuk van de patroon in de voeg en spuit de kit met het kitpistool;
3. werk het oppervlak af met een spaan.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en aanbrengen van ablatieve acrylaatkit AF SEAL W met hoge viscositeit voor bescherming tot EI 180 van voegen en doorvoeringen van elektrische kabels in wanden en vloeren.

CERTIFICERINGEN

Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>massieve vloer</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>CLT-wand</i>
Klasse EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>massieve wand</i>	Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)	<i>verlaagd plafond van vezel-</i>
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>CLT-vloer</i>	<i>platen</i>	
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>gipsplaatwand</i>	Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>vrijdragend plafond</i>
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>zelfdragende scheidings-</i>	Klasse EI 180 (UNI EN 1366-4)	<i>voegen op massieve wand</i>
	<i>wand</i>		
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>sandwichwand</i>	Klasse EI 180 (UNI EN 1366-4)	<i>voegen op massieve vloer</i>

