

AF SLEEVE B3

Brandwerende wikkel voor ribbelbuizen



BESCHRIJVING

AF SLEEVE B3 is een opzwellende wikkel gecertificeerd volgens EN 1366-3 voor afdichting **tot EI 180** van doorvoeringen van brandbare ribbelbuizen en voor het afdichten van gaten die zijn ontstaan door het verwijderen van trekstangen uit bekistingen. Het profiel van de strook (dikte slechts 2 mm) maakt het mogelijk om deze rechtstreeks rond de ribbelbuis in de massieve draagconstructie aan te brengen.

DIRECT TOEPASSINGSGBIED

Elektrische kabels in ribbelbuizen

Gaten van bekistingen

KENMERKEN

Afmetingen:	10000x30x2 mm
Vrije uitzetting:	>20:1
Activeringstemperatuur:	± 180 °C
Gegenereerde druk:	10 bar

VERPAKKING EN OPSLAG

Rollen van 10 m, doorsnede 30x2 mm

Het product blijft onveranderd als het wordt bewaard in een gesloten omgeving, beschermd tegen vocht en directe blootstelling aan de weersinvloeden

TOEPASSINGSWIJZE

Elektrische kabels in ribbelbuizen

1. Breng AF SLEEVE B3 rond de brandbare leiding ter hoogte van de doorvoering aan;
2. Dicht de eventuele omtrekrimte af door **AF PANEL** panelen aan te brengen die verlijmd en geëgaliseerd zijn met **AF SEAL W** kit.

Gaten voor trekstangen van bekistingen

1. Wikkel de AF SLEEVE B3 wikkel om zichzelf tot de diameter van het af te dichten gat;
2. Plaats het verkregen 'product' in het af te dichten gat.

BESTEKOMSCHRIJVING

Levering en installatie van opzwellende wikkel AF SLEEVE B3, gekenmerkt door een expansievermogen van meer dan 20 keer het oorspronkelijke volume, voor bescherming tot EI 180 van brandbare leidingen met elektrische kabels en afdichting van gaten voor trekstangen van bekistingen. Het systeem is ook gecertificeerd voor gecombineerd gebruik met halfmassieve steenwolpanelen **AF PANEL**.

CERTIFICERINGEN

Klasse EI 180 (UNI EN 1366-3)

massieve vloer

Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)
wand

zelfdragende scheidings-

Klasse EI 180 (UNI EN 1366-3)

massieve wand

Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

sandwichwand

Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

gipsplaatwand

Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

vrijdragend plafond