

AF FOAM RM

Schiuma poliuretanica antifuoco



DESCRIZIONE

AF FOAM RM è una schiuma poliuretanica monocomponente certificata secondo la norma EN 1366-4 per la sigillatura **EI 120/180** di giunti di dilatazione a parete e solaio di ampiezza massima pari a 50 mm.

Grazie all'elevato potere espansivo, che consente di raggiungere ca 25 litri di schiuma espansa per ogni bomboletta, il prodotto risulta indicato in tutti i casi in cui sia utile sigillare piccoli giunti in condizioni di ridotta accessibilità.

L'uso industriale o professionale del prodotto è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata (Reg.UE 2020/1149 del 3 agosto 2020).

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Giunti di dilatazione

CARATTERISTICHE

Densità prodotto schiumato: ca. 25-30 kg/m³
 Temperatura di applicazione: $\geq 5^{\circ}\text{C}$
 Temperatura di taglio: 20-25 min
 Temperatura di esercizio: -20/70 $^{\circ}\text{C}$
 Conducibilità termica λ_D : 0.029 W/mK
 Classe di reazione al fuoco: B1

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Scatole da 12 pezzi
 18 mesi nella confezione originale
 Conservare lontano dalle fonti di calore

AVVERTENZE

Prodotto infiammabile prima e durante l'applicazione a causa del propellente necessario per estrarre il prodotto. Erogare lontano da corpi incandescenti, fiamme libere e scintille. Consultare la scheda di sicurezza.

MODO DI APPLICAZIONE

1. agitare la bombola di AF FOAM RM per almeno un minuto;
2. inserire l'apposito ugello sulla testa della bomboletta;
3. capovolgere la bomboletta;
4. erogare il prodotto all'interno della fessura sino a completo intasamento;
5. se il giunto non consente l'autosostentamento della massa in espansione prevedere una casseratura a perdere all'intradosso;
6. rimuovere eventuali abbondanze, una volta indurite, con semplice cutter.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di schiuma poliuretanica monocomponente AF FOAM RM, contenuta in bombolette da 740 ml, per la protezione EI 120/180 di giunti di dilatazione a parete e solaio.

CERTIFICAZIONI

Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)

giunti su parete rigida

Classe EI 180 (UNI EN 1366-4)

giunti su solaio rigido

