


AF PSR 120

Coppelle antifuoco per la protezione dei tiranti



DESCRIZIONE

Le coppelle **AF PSR 120** sono costituite da due corpi concentrici in lana di roccia ad alta densità. La coppella interna è trattata in superficie con un prodotto ablativo in grado di abbassare le temperature.

Le coppelle **AF PSR 120** sono progettate per la protezione antifuoco dei tiranti.

La coppella esterna è rivestita con uno strato di alluminio retinato.

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Protezione tiranti

CARATTERISTICHE

	PSR 120
Peso specifico isolante:	100 kg/m ³
Diametro interno coppella A:	35 mm
Diametro esterno coppella A:	95 mm
Diametro interno coppella B:	102 mm
Diametro esterno coppella B:	162 mm
Diametro interno copritenditore:	194 mm
Diametro esterno copritenditore:	334 mm
Lunghezza coppella:	1200 mm
Lunghezza copritenditore:	400 mm
Peso coppella (A+B):	2.98 kg/m
Reazione al fuoco:	Classe A1 _L EN 13501-1

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

A vista su bancali

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

MODO DI APPLICAZIONE

1. allargare la coppella interna (diametro minore) in corrispondenza del taglio longitudinale;
2. inserire la coppella sul tirante;
3. ripetere l'operazione con la coppella esterna avendo cura di sfalsare le giunzioni trasversali;
4. fissare il tutto con filo d'acciaio ritorto o in alternativa applicare una coppella in acciaio con spessore 4/10 mm.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di sistema **AF PSR 120**, costituito da due coppelle concentriche in lana minerale di spessore totale 60 mm di cui quella interna trattata con prodotto ablativo **AF SEAL T1** e quella esterna rivestita con foglio di alluminio, per la protezione R 120 di tiranti in acciaio.

CERTIFICAZIONI

Classe R 120

rapporti di prova valutazione temperatura critica sul tirante secondo Eurocodice 3 profili di classe 4 ($T \leq 350^{\circ}\text{C}$)

