



Materassino antifuoco per attraversamento di impianti meccanici ed elettrici

DESCRIZIONE

AF PIPEGUARD è un materassino in lana di vetro certificato secondo la norma EN 1366-3 per la sigillatura **fino a EI 240** di attraversamenti di tubazioni metalliche non coibentate, passerelle portacavi e blindosbarre. Attraverso l'azione ablativa di uno speciale trattamento applicato sul lato a contatto con la tubazione, il prodotto permette di evitare la propagazione di un incendio per induzione da un compartimento ad un altro.

AF PIPEGUARD è estremamente facile da applicare e la possibilità di sagomare il prodotto direttamente in cantiere rende l'applicazione facile anche senza conoscere a priori le dimensioni della tubazione da mettere in sicurezza.

CAMPO DI APPLICAZIONE DIRETTA

Tubazioni metalliche non coibentate
Cavi su passerella

Tubazioni in rame coibentate
Blindosbarre

CARATTERISTICHE

Lunghezza:	5000 mm
Larghezza:	240 mm
Spessore:	7 mm $\pm 10\%$
Densità	100 kg/m ³
Peso specifico prodotto finito:	250 kg/m ³

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

Rotoli da 5m in scatole di cartone

Il prodotto si mantiene inalterato se conservato in ambiente chiuso, al riparo dall'umidità e dall'esposizione diretta agli agenti atmosferici.

MODO DI APPLICAZIONE

1. misurare la circonferenza dell'attraversamento da proteggere;
2. tagliare il quantitativo di prodotto necessario a ricoprire l'attraversamento;
3. avvolgere AF PIPEGUARD attorno all'attraversamento accostando le estremità e facendo attenzione che il prodotto aderisca al solaio o alla parete;
4. fissare il prodotto con filo di ferro (2 fissaggi ogni 240 mm);
5. se necessario per alcune applicazioni, ripetere l'operazione.

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa di protezione flessibile AF PIPEGUARD costituita da materassino in fibra di vetro, alluminizzato e trattato con speciali composti ablativi per la protezione fino a EI 240 di attraversamenti di tubi metallici senza coibentazione, passerelle portacavi e blindosbarre a parete, solaio e anche su supporti non convenzionali quali parete sandwich, setto autoportante, pareti/ solai Xlam e controsoffitti a membrana.

CERTIFICAZIONI

Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio rigido</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>setto autoportante</i>
Classe EI 240 (UNI EN 1366-3)	<i>parete rigida</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete sandwich</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>solaio in Xlam</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in Xlam</i>
Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>parete in cartongesso</i>	Classe EI 120 (UNI EN 1366-3)	<i>controsoffitto a membrana</i>