


AF COVER AIR

Brandschutzverkleidung für Luftdurchlässe an Zwischendecken



BESCHREIBUNG

AF COVER AIR ist eine speziell entwickelte Brandschutzverkleidung für Be- und Entlüftungsöffnungen an Zwischendecken REI, mit Ausnahme von Membran-Zwischendecken, sie garantiert deren Feuerwiderstand, der sonst beeinträchtigt wäre.

Bei Wartungsarbeiten kann die Verkleidung leicht aus- und wieder eingebaut werden.

Die Brandschutzverkleidungen AF COVER AIR eignen sich für eine breite Palette von auf dem Markt erhältlichen Anemostaten. Sie bestehen aus einem Glasfasergewebe mit aluminisierter Außenseite und mit intumeszierender Spezialfarbe behandelter Innenseite. Zum Schutz der flexiblen, spiralförmigen Zu-/Abluftleitung wird eine entsprechende Manschette mitgeliefert, die vor Ort angebracht und mit einer einfachen Metallschelle befestigt wird. Das Produkt ist flexibel und für die verschiedensten Diffusoren geeignet.

Mit AF COVER AIR wird eine Projektierung nicht von einer eventuell gefährdeten Feuerbeständigkeit einer Zwischendecke beeinträchtigt, die sich aufgrund eines Einbaus von Lüftungen ergeben könnte. Geringes Gewicht und Flexibilität erleichtern die Installation ohne die Zwischendecke zu überlasten. AF COVER AIR lässt sich viel einfacher und schneller anbringen als ein Gehäuse aus Mineralfaserplatten für denselben Zweck.

DIREKTER ANWENDUNGSBEREICH

In Mineralfaser-Zwischendecken REI eingebaute Diffusoren.

MAßE

600x600x150 mm

Für Rohrdurchmesser 160–315 mm mit oberem Anschluss

600x600x400 mm

Für Rohrdurchmesser 160–315 mm mit seitlichem Anschluss

Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Sichtbar auf Paletten oder in Kartons

In geschlossenen Umgebungen, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Witterungseinwirkung gelagert, behält das Produkt seine Eigenschaften uneingeschränkt bei.

ANWENDUNGSMODUS

1. Setzen Sie die Abdeckung AF COVER AIR auf den Diffusor.
2. Bereich der oberen Diffusoröffnung mit einem Cutter kreuzförmig einschneiden.
3. Führen Sie den Hals der Diffusoröffnung durch den Schnitt in die Schutzverkleidung ein.
4. Überschüssige dreieckige Teile von AF COVER AIR abschneiden.
5. Kanal auf den Hals des Diffusors aufsetzen.
6. Die Manschette **AF COLLAR** (im Lieferumfang enthalten) um den Kanal legen und so positionieren, dass sie über der Metallkante des Diffusorhalses liegt und die Laschen nach unten zeigen.
7. Manschette und Kanal mit einer Metall-Schlauchschelle befestigen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lieferung und Montage der flexiblen Brandschutzverkleidung AF COVER AIR, bestehend aus einem aluminisierten und mit intumeszierender Spezialfarbe behandelten Glasfasergewebe sowie einer speziellen Manschette, die auf dem Luftkanal anzubringen ist, für eine REI 120 Modernisierung von Brandschutz-Zwischendecken mit eingebauten Luft-Diffusoren.

ZERTIFIZIERUNGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)

Ziegeldecke geschützt durch Glasfaser-Zwischendecke

