


AF COVER LIGHT

Brandschutzverkleidung für Deckenleuchten an Zwischendecken



BESCHREIBUNG

Die flexible Brandschutzverkleidung **AF COVER LIGHT** ist nach EN 1365-2 zertifiziert und garantiert einen Feuerwiderstand nach Klasse **REI 120** zur Sanierung von Mineralfaser-Zwischendecken mit eingebauten Beleuchtungskörpern, mit Ausnahme von Membran-Zwischendecken, deren Feuerwiderstand sonst beeinträchtigt wären.

AF COVER LIGHT ist verschiedenen Formen und Größen erhältlich, passend zur gewünschten Anwendung. Das Produkt besteht aus einem Glasfasergewebe mit aluminisierter Außenseite und mit intumeszierender Spezialfarbe behandelter Innenseite. Es ist flexibel und konzipiert für alle kleinen und mittelgroßen Deckeneinbaulampen und Strahler.

Bei Wartungsarbeiten kann die Verkleidung leicht aus- und wieder eingebaut werden.

Mit AF COVER LIGHT wird eine Projektierung nicht von einer eventuell gefährdeten Feuerbeständigkeit einer Zwischendecke beeinträchtigt, aufgrund eines Einbaus von Beleuchtungen. Geringes Gewicht und Flexibilität erleichtern die Installation ohne die Zwischendecke zu überlasten.

DIREKTER ANWENDUNGSBEREICH

Einbauleuchten in Mineralfaser-Zwischendecken REI

MAßE

150x150 mm (konisch)

250x250 mm (konisch)

300x300x250 mm

600x600x150 mm

1200x600x150 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Sichtbar auf Paletten oder in Kartons

In geschlossenen Umgebungen, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Witterungseinwirkung gelagert, behält das Produkt seine Eigenschaften uneingeschränkt bei.

ANWENDUNGSMODUS

1. Die flexible Brandschutzverkleidung AF COVER LIGHT so über der Deckenleuchte (oder dem Strahler) anbringen, dass die untere Kante plan mit der Zwischendecke abschließt.
2. Das Stromkabel des Beleuchtungskörpers kann zwischen Schutz und Zwischendecke eingeführt werden.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lieferung und Montage des flexiblen Brandschutzes AF COVER LIGHT, bestehend aus einem Glasfasergewebe mit aluminisierter Außenseite und mit intumeszierender Spezialfarbe behandelter Innenseite für eine REI 120 Modernisierung von Brandschutz-Zwischendecken mit eingebauten Beleuchtungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)

Ziegeldecke geschützt durch Glasfaser-Zwischendecke

