


AF COVER SPLIT

Brandschutzverkleidung für in Zwischendecken eingebaute Klimasplits



BESCHREIBUNG

Die Brandschutzverkleidung **AF COVER SPLIT** wurde speziell entwickelt für Einbauten von „Split“-Klimaanlagen in Zwischendecken REI, mit Ausnahme von Membran-Zwischendecken, sie garantiert deren Feuerwiderstand, der sonst beeinträchtigt wäre.

Bei Wartungsarbeiten kann die Verkleidung leicht aus- und wieder eingebaut werden.

Die Brandschutzverkleidungen AF COVER SPLIT eignen sich für eine breite Palette von auf dem Markt erhältlichen Einbauklimaanlagen für Zwischendecken. Sie bestehen aus einem Glasfasergewebe mit aluminisierter Außenseite und mit intumeszierender Spezialfarbe behandelter Innenseite. Für den Schutz von Druckgas-, Kondensatabfluss- und Wellrohrleitungen werden spezielle Manschetten geliefert, die vor Ort anzubringen sind und mit einfachen selbstschneidenden Schrauben auf einer ebenfalls mitgelieferten Rigidplatte befestigt werden. Das Produkt ist flexibel und für die verschiedensten Diffusoren geeignet.

Mit AF COVER SPLIT wird eine Projektierung nicht von einer eventuell gefährdeten Feuerbeständigkeit einer Zwischendecke beeinträchtigt, die sich aufgrund eines Einbaus von Klimaanlagen ergeben könnte. Geringes Gewicht und Flexibilität erleichtern die Installation ohne die Zwischendecke zu überlasten. AF COVER SPLIT lässt sich viel einfacher und schneller anbringen als ein Gehäuse aus Mineralfaserplatten für denselben Zweck.

DIREKTER ANWENDUNGSBEREICH

Split eingebaut in Mineralfaser-Zwischendecken REI

MAßE

600x600x400 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage erhältlich

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Sichtbar auf Paletten oder in Kartons

In geschlossenen Umgebungen, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Witterungseinwirkung gelagert, behält das Produkt seine Eigenschaften uneingeschränkt bei.

ANWENDUNGSMODUS

1. Durchbohren Sie die Rigidplatte entsprechend der Zu- und Ableitung des kryogenen Gases und am Kondensatablauf.
2. Das durchbohrte Plättchen am Ausgang der Rohrleitungen einsetzen.
3. Setzen Sie die Verkleidung AF COVER SPLIT auf das Klimagerät.
4. Die Verkleidung AF COVER SPLIT entsprechend zu den Rohrleitungen aufbohren.
5. Die Manschetten **AF COLLAR** (im Lieferumfang enthalten) um die Rohre legen und mit selbstschneidenden Schrauben an der Rigidplatte befestigen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lieferung und Installation des Brandschutzsystems AF COVER SPLIT, bestehend aus einem aluminisierten und mit einer intumeszierenden Beschichtung versehenen Glasfasergewebe, Brandschutzmanschetten zum Anbringen an den Rohrleitungen und einer Gipsplatte zu deren Befestigung. Das System ist REI 120 zertifiziert für die Nachrüstung von Brandschutz-Zwischendecken mit eingebauten Klimaanlagen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)

Ziegeldecke geschützt durch Glasfaser-Zwischendecke

