


AF COVER STRING

Brandschutzschale für kleine Durchdringungen durch
Zwischendecken



BESCHREIBUNG

Die Brandschutzschale **AF COVER STRING** ist optimaler und zertifizierter Schutz für kleine Durchdringungen durch Zwischendecken, z. B. für: Elektrokabel, Wellrohre, Aufhängeketten, Gewindestangen.

AF COVER STRING besteht aus einem mit Aluminium beschichteten Steinwolle-Zylinder mit Längsschnitt zum Aufspreizen.

DIREKTER ANWENDUNGSBEREICH

Durchdringungen gemischter Installationen durch Mineralfaser- Durchdringungen gemischter Installationen durch Membran-Zwischendecken REI
Zwischendecken EI

EIGENSCHAFTEN

Erscheinungsbild:	Mit Aluminium beschichteter Steinwolle-Zylinder
Innendurchmesser:	30 mm
Außendurchmesser:	70 mm
Höhe:	50 mm
Gewicht:	16 g/St

VERPACKUNG UND LAGERUNG

Kartons

In geschlossenen Umgebungen, geschützt vor Feuchtigkeit und direkter Witterungseinwirkung gelagert, behält das Produkt seine Eigenschaften uneingeschränkt bei.

ANWENDUNGSMODUS

1. AF COVER STRING um das zu schützende Teil oberhalb der Zwischendecke einführen,
2. mit direktem Kontakt zur Zwischendecke.
3. Zylinder mit Dichtmasse **AF SEAL W** vollständig ausfüllen.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Lieferung und Anbringen des Brandschutzes AF COVER STRING, bestehend aus einem Zylinder aus aluminisierter Steinwolle sowie der Brandschutz-Dichtmasse AF SEAL W für die Nachrüstung von Brandschutz-Zwischendecken REI 120 und Membran-Zwischendecken EI 120 mit kleineren Durchdringungen.

ZERTIFIZIERUNGEN

Klasse REI 120 (UNI EN 1365-2)
Klasse EI 120 (UNI EN 1366-3)

*Ziegeldecke geschützt durch Glasfaser-Zwischendecke
Membran-Zwischendecken*