


Tegningene viser produktene sett utenfra

Lnr	Mrk	Ant	Beskrivelse
015	v3	59	<p>ND NTech Fast karm m/Lukkeramme NOBB 51259812 Utførelse 100 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 1,3W/m²K Transmisjon Lt/Gg 75/0,53 Vekt 55 kg</p> <p>Med ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi VKS/Ar Oppbygning 4+16G+ES4</p> <p>Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, glans 30</p> <p>Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p>

Bredde x Høyde
1788 x 1188mm


Beregnet fri åpning godkjent i henhold til TEK17 §11-13 (3, PY6.) åpnet i 60°.

Detaljer:

Festehull D-14/6
Med foringsnot
Classic profil innvendig
Vannese (NOR)


Detaljer (ramme):

a.: Vaskestopper montert
Vrider med sikringsbeslag KISI (åpen luftstilling)

Sprosse:

62 = Gjennomgående sprosse

020	v4	15	<p>ND NTech Sikkerhetsvindu NOBB 47546993 Utførelse 100 mm karm inkl. 8 mm alum. U-verdi produkt: 1,3W/m²K Transmisjon Lt/Gg 75/0,53 Vekt 26 kg</p> <p>Høyrehengslet Med ventil Innadslående toveissvingende ramme Energi VKS/Ar Oppbygning 4+16G+ES4</p> <p>Aluminiumsbelagt Produkt NCS S0502Y matt Hvit, Pulver lakkert, glans 30</p> <p>Overflatebehandling Produkt NCS S0502Y Std Hvit</p>
-----	----	----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1188 x 688mm

Detaljer:

Festehull D-14/6
Med foringsnot
Classic profil innvendig
Vannese (NOR)
Vaskestopper montert
Vrider med sikringsbeslag KISI (åpen luftstilling)