

1904

Produktdatablad

Frostfrie vannutkastere

PRODUKTEGENSKAPER



1904 Frostfrie vannutkastere

- Selvdrenerende utekraner
- Kranene er garantert frostsikre, selv om hageslangen er tilkoblet
- En veggbrikke på utløpet hindrer dreneringsvann å fukte veggen
- Veggbrikke er laget av rustfritt stål
- Ventilhus og utløpsventil er i forkrommet messing
- Løs nøkkel følges med
- 4370395 har med tilbakeslags- og vakuumventil

NRF. NR

4370394 50-490mm 1904 frostfri vannutkaster

4370395 250-430 mm 1904 frostfri vannutkaster m/ vakuumventil

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Vannutkasteren må ikke brukes når det helt nylig har vært – eller er meldt – kuldegrader, da dette kan medføre at kranen ikke tømmes helt pga. isdannelse innvendig og skade kan oppstå. Det er av samme årsak viktig at eventuelle ettermonterte kuplinger/slanger på utsiden av huset tas av i samme periode, slik at heller ikke resterende vannmengder i det påkoblede utstyret forårsaker skade på vannutkasterens utvendig deler.

Ved siste gangs bruk i den varme årstid, påse at vannutkasteren tømmes helt for vann ved at kranen står i åpen stilling.

Under montering er det viktig at det påsees at kranens gjennomføringsrør gjennom vegg/grunnmur monteres med 3 graders fall slik at vannet dreneres ut og ned mot vannutkasterens utvendige del. vannutkasterens indre del skal monteres i oppvarmet rom, varmen må være tilstrekkelig for å overvinne kuldebroen gjennom røret. Det er meget viktig at det kun brukes kranfett som er godkjent for næringsmidler når det er behov for å benytte dette i.f.m. ettersyn og evt. service