

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Fryd
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spytt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 0,89kg Justerbar mengdebegrensning: Nei Varmtvannssperre: Nei Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Fryd høy
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,48kg Justerbar mengdebegrensning: Nei Varmtvannssperre: Nei Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Veni
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spytt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 og 8 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 0,99kg Justerbar mengdebegrensning: Ja Varmtvannssperre: Ja Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Veni høy
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spytt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 og 8 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,23kg Justerbar mengdebegrensning: Ja Varmtvannssperre: Ja Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Ask
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spylt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 og 8 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,33kg Justerbar mengdebegrensning: Ja Varmtvannssperre: Ja Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Ask høy
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spytt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 og 8 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 2,2kg Justerbar mengdebegrensning: Ja Varmtvannssperre: Ja Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Embla
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spytt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 og 8 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,17kg Justerbar mengdebegrensning: Ja Varmtvannssperre: Ja Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.

FDV Dokument for VikingBad Blandebatteri

Modellnavn:	VikingBad Embla høy
Leverandør:	VikingBad AS
Telefon/Faks:	37 09 06 00 / 37 09 06 01
Epost:	post@vikingbad.no
Web-adresse:	www.vikingbad.no

Egenskapsdeklarasjon

Komponenter og tilkoblinger	VikingBad servantbatteri leveres med keramisk tetning og fleksibel vanntilkobling. Oppfyller kravene ifølge EN 817 Blandebatteriet leveres i forkrommet (blank krom) og sort matt (sort fornikling) og gull (PVD) utførelse.
------------------------------------	--

Montering

Montering	Før montering må rørene være spytt rene frem til blandebatteriet. Blandebatteriet kobles til med kaldtvannslange til høyre (rød linje i slange) og varmtvannslange til venstre (blå linje i slange). Ved behov for redusert vanntrykk kan det etter-monteres aerator som gir 5 og 8 liter/min. Dette bestilles gjennom forhandler.
Tekniske data	Vanntrykk: max: 1 MPa. Anbefalt vanntrykk: 0,1 – 0,5 MPa Prøvetrykk: 1,6 Mpa Varmtvannstemperatur: maks. 80 °C. Anbefalt varmtvannstemperatur: 65 °C Vekt: 1,78kg Justerbar mengdebegrensning: Ja Varmtvannssperre: Ja Produktet er sertifisert av SINTEF Byggforsk og funnet i samsvar med EN-817 og NKB 4 SINTEF Produktsertifikat NO: PS 3616
Vedlikehold	Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler for husholdningsbruk. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, klorin og ammoniakk må ikke brukes!
Destruksjon	Produktet leveres på godkjent søppelfylling.