


Previous name: BWT15000

motor displacement: 80 cm<sup>3</sup>/rev



TAPPI OLIO - OIL PLUGS	
TAPPO CARICO E SFIATO FILLING AND BREATHER PLUG	TAPPO CARICO/SFIATO OLIO FRENO BRAKE BREATHER PLUG
TAPPO LIVELLO OIL LEVEL PLUG	TAPPO LIVELLO OLIO FRENO BRAKE OIL LEVEL PLUG
TAPPO MAGNETICO E SCARICO MAGNETIC AND DRAIN PLUG	TAPPO SCARICO OLIO FRENO BRAKE DRAIN PLUG
INGRASSATORE GREASING	ATTACCO COMANDO APERTURA FRENO BRAKE RELEASING PLUG

OPTIONAL  
DISENGAGEMENT  
OPENING PRESS. 8bar

Strato di fune	Rope layer	n°	1	2	3	4	5	6 Full drum
Tiro diretto	Line pull	(daN)	15000	12300	10400	9000	7960	-
Velocità fune con 60 (l/min)	Rope speed with	(m/1')	3,5	4,3	5	6	6,8	-
Quantità fune	Rope length	(m)	6	13	22	33	43	55

Massima portata alimentazione Maximum pump delivery	(l/1')	60	Pressione iniziale di sollevamento Starting lifting pressure	(bar)	200	Cilindrata motore Motor displacement	(cm <sup>3</sup> /rev)	80
Minima portata alimentazione Minimum pump delivery	(l/1')	5	Contropressione max. linea di ritorno Max. back pressure on return line	(bar)	5	Coppia statica di frenatura Static braking torque	(daNm)	37,7

V1	Ramo di sollevamento Lifting port	G1/2	DR	Ramo di drenaggio Drain port	G1/4	Quantità olio Oil quantity	(l)	4,5	Rapporto di riduzione Gear ratio	(i :)	84,6
V2	Ramo di discesa Lowering port	G1/2	T	Tappo olio lubrificazione Lowering port	-	Massa Weight	(kg)	280	Diametro fune consigliato Advised rope diameter	(mm)	20

Classificazione meccanismi argano secondo F.E.M. (1.001) (Terza edizione aggiornata il 01.10.1998) Winch mechanisms classification in agreement with F.E.M. (1.001) (third edition revised on 01.10.1998)	n <sub>2</sub> = 25 rpm	M5 (T5-L2)
--	-------------------------	------------

- Per sicurezza lasciare sul tamburo 3 spire di fune sempre avvolte.
- Per fissare l'argano utilizzare viti in classe 8.8
- Le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.

- Always keep at least 3 wraps of rope on the drum for safety reasons.
- To fix the winch use screws 8.8 grade.
- Technical features may change with no previous notice from the manufacturer.

IL PRESENTE ARGANO NON PUO' ESSERE UTILIZZATO PER IL SOLLEVAMENTO DELLE PERSONE  
THE PRESENT EQUIPMENT CAN'T BE USED TO LIFT PEOPLE