

BESTEKS - POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEI	HOEVEELHEI			
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6			D RESULTAATS	D TER	VERPLICHTI NG	INLICHTING	
518260	712205		<p>Aanbrengen toplaag Situering: Toplaag Royal Grass LSR 24 aanbrengen op onderlaag volgens tekening nr. ... Afmetingen toplaag: Zie tekening nr. ... Op onderlaag conform bestekpost: ... Productnaam: Royal Grass LSR 24 Betreft: Leveren en aanbrengen van toplaag (van kunstgras) t.p.v. ... Infill: conform voorschriften leverancier Product type: Getuft kunstgras Vezel type: PE 2-draads recht XT vezel Vezel kwaliteit: 8800/1 dTEX Vezel lengte: 24 mm (+/- 10 %) Vezel gewicht: 21 steken / 10 cm – 1107 gr/m2 (+/-10%) Vezel kleur: Olijf Groen Enkele backing: PP, 135 gr/m2 Backing: 900 gr/m2 Waterdoorlatend: 60 liter/m2/min (Zonder zand invulling) Totaal gewicht: 2195 gr/m2 (+/-10%) Zand invulling: 20-25 kg/m2 droog kiezelaarde zand – klasse 0.5-1.0 mm Aantal micron: 110 Garantie: 10 jaar op UV Stabiliteit Leverancier: Vario Fields B.V. te Lichtenvoorde tel: 0544-820 440 info@variofields.com www.variofields.com</p>	m2	1,0	V		1,0	L