

Indicadors de nivell Espiells

Espiells



Cristalls circulars de transparència Per a espiells



Mod.265 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
R: 1/2" a 1"
Material: Acer al carboni. PN-40
 Acer inoxidable. PN-40

Mod.365 EN ASME/FNPT ASME/SW

Connexió: Rosca femella GAS
Rosca femella NPT
Extrems per a soldar SW
R: 1/2" a 2"
Material: Acer al carboni. PN-40
 Acer inoxidable. PN-40

Mod.366 EN ASME/ANSI

Connexió: Brida x Brida
DN: 15 a 200
Material: Acer al carboni. PN-16. PN-40
 Acer inoxidable. PN-40

Per cerciorar-se del pas, adreça i estat del fluid en un tram de canonada. Ens ajuda a detectar bloquejos de vàlvules, filtres, i altres equips de línia. Especialment permet verificar el correcte funcionament dels purgadors de condensats i assegurar-se que no es produeixin perdudes de vapor amb el consegüent cost associat. Per ella podem observar viscositat, terbolesa i especialment el color d'un producte en les diferents fases del seu procés productiu. Aplicables en: canonades de vehiculació de líquids, vapor i els seus condensats,... en qualsevol tipus d'indústria; química, petroquímica, farmacèutica, alimentació,... etc.

Segons versió



-60°C a +280°C



40,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids

Mod. 006

Tipus: Transparència 45x10
63x10
63x15
80x12
80x20
100x15
100x25
125x20
125x30
150x25
150x30
175x25
175x30
200x30
250x30

Material: Borosilicat
 Grafit (Juntes)

Permeten el control visual de fluids en tot tipus de recipients, fins i tot a pressió, sota condicions tèrmiques i químiques especials. Igualment la verificació de processos. La qualitat dels espiells, satisfan les més dures exigències de seguretat i garantia de la indústria en general.

Segons versió



+300°C



40,00 bar



Vapor/Gasos/Líquids