



EP AP ES AS



EP AP ES AS



EP AP ES AS

### Mod. 995 EN

### Mod. 985 ASME

### Mod. 694 CLAMP

Conexión: Rosca macho x Rosca hembra  
MR1 x FR2: 3/8"x1/2" y 1/2"x1/2"

Material:  Acero inoxidable. PN-160

- Cierre:  PTFE (Teflón)  
 Caucho de silicona  
 Fluorelastómero (Vitón)

Conexión: Rosca macho NPT x  
Rosca hembra NPT  
MNPT1 x FNPT2: 3/8"x1/2" y 1/2"x1/2"

Material:  Acero inoxidable. 900 lbs

- Cierre:  PTFE (Teflón)  
 Caucho de silicona  
 Fluorelastómero (Vitón)

Conexión: Brida clamp x Brida clamp  
DN1 x DN2: 10 x15 a 25 x 25

Material:  Acero inoxidable. PN-16

- Cierre:  PTFE (Teflón)  
 Caucho de silicona  
 Fluorelastómero (Vitón)

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura total instantánea. Diseño según "Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad".

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura total instantánea. Diseño según código ASME sección VIII Div.1. Materiales acordes al código ASME sección II y ASTM. Conexiones siguiendo la norma ASME B1.20.1.

La válvula trabaja como un regulador automático de alivio de presión actuando por la presión estática existente en la entrada de la válvula y se caracteriza por su apertura total instantánea. Diseño según "Norma internacional ISO 4126-1 Válvulas de seguridad". Conexiones siguiendo la norma ISO 2852.

Según versión



-60°C a +200°C

0,20 bar a 144,00 bar

Gases

Según versión



-76°F a +392°F

2,90 psi a 2.088,57 psi

Gases

Según versión



-60°C a +200°C

0,20 bar a 16,00 bar

Vapor/Gases/Líquidos

