

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS		
DENOMINACIÓN MODELO:	Colors Aqua 7,5x30	FECHA: 13/02/2026 12:54
COLOR:	Aqua	REFERENCIA: 267203
MEDIDAS NOMINALES (cm):	7,5x30	GRUPO (E %): Grupo BIII. Anexo L
ESPESOR (mm):	8	FORMATO DE FABR. (mm): 75x300
RECTIFICADO:		
ABSORCIÓN AGUA:	UNE-EN ISO 10545-3	E>10%

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES		
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-2 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)		
DESVIACIÓN LONGITUD Y ANCHURA:	NORMATIVA UNE-EN ISO 10545-2	RESULTADO Cumple
DESVIACIÓN RECTITUD LADOS (luneta):	UNE-EN ISO 10545-2	Cumple
DESVIACIÓN ORTOGONALIDAD (descuadre):	UNE-EN ISO 10545-2	Cumple
DESVIACIÓN PLANIMETRÍA:	UNE-EN ISO 10545-2	Cumple
DESVIACIÓN ESPESOR:	UNE-EN ISO 10545-2	Cumple

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-4-7-11-12 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)		
RESISTENCIA AL CUARTEO:	NORMATIVA UNE-EN ISO 10545-11	RESULTADO Cumple
RESISTENCIA A CHOQUE TÉRMICO:	UNE-EN ISO 10545-9	Cumple
RESISTENCIA A LA FLEXIÓN:	UNE-EN ISO 10545-4	
FUERZA DE ROTURA:	UNE-EN ISO 10545-4	
RESISTENCIA AL IMPACTO:	UNE-EN ISO 10545-5	
RESISTENCIA A LA HELADA:	UNE-EN ISO 10545-12	
	NORMATIVA	CLASE
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PROFUNDA:	UNE-EN ISO 10545-6	
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN (P.E.I.):	UNE-EN ISO 10545-7	
COEFICIENTE DE EXPANSIÓN LINEAL:	UNE-EN ISO 10545-8	

RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS (ácidos, bases y productos domésticos de limpieza)		
Normas de referencia UNE-EN ISO 10545-13-14:1995 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)		
RESISTENCIA A LAS BAJAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y BASES: ÁC. CLORHÍDICO - ÁC. CÍTRICO - HIDRÓXIDO POTÁSICO:	NORMATIVA UNE-EN ISO 10545-13	CLASE MIN LB
RESISTENCIA A LAS ALTAS CONCENTRACIONES DE ÁCIDOS Y BASES: ÁC. CLORHÍDICO - ÁC. LÁCTICO - HIDRÓXIDO POTÁSICO:	UNE-EN ISO 10545-13	MIN HB
CLORURO AMÓNICO:	UNE-EN ISO 10545-13	MIN B
HIPOCLORITO SÓDICO:	UNE-EN ISO 10545-13	MIN B
AGENTE VERDE / ROJO EN ACEITE LIGERO:	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple
SOLUCION DE YODO:	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple
ACEITE DE OLIVA:	UNE-EN ISO 10545-14	Cumple

COEFICIENTES DE ANTIDESLIZAMIENTO		
Normas de referencia UNE-EN ISO 12633:2003, DIN-51097, DIN-51130, ASTM C-1028/96		
DIN-51097:1992 (Pie descalzo en zonas húmedas)	RESULTADO	
DIN-51130 (Rampa)		
ASTM C1028 96 (Coeficiente dinámico de fricción)		
UNE-41901:2017 EX (Péndulo húmedo)		
PTV BS 7976-2 and BS 13036-4 (Valor de la prueba del péndulo British Standard)		
DCOF ANSI A137.1-2012 (Coeficiente dinámico de fricción)		

RESISTENCIA AL FUEGO		
Normas de referencia UNE-EN 13501-1		
	RESULTADO	A1