DONNÉES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES BASIQUES

		DATE:	08/07/2026 18:04
MODELE:	Camper Antislip Sand 120x120	**REFERENCE:**	258112
COULEUR:	Sand	**GROUPE (E %):**	Groupe Bla. Annexe G
DIMENSIONS NOMINALES (cm):	120x120 RC	**FORMAT FRABR. (mm):**	1198x1198
EPAISSEUR (mm):	9		
RECTIFIE:			
ABSORPTION D'EAU:	**UNE-EN ISO 10545-3**	E<0.5%	

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES
Norme de référence UNE-EN ISO 10545-2 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)

	NORME	**RESULTAT**
LONGUEUR ET LARGEUR:	**UNE-EN ISO 10545-2**	**Conforme**
RECTITUDE DES ARETES:	**UNE-EN ISO 10545-2**	**Conforme**
ORHTOGONALITE:	**UNE-EN ISO 10545-2**	**Conforme**
PLANEITE:	**UNE-EN ISO 10545-2**	**Conforme**
EPAISSEUR:	**UNE-EN ISO 10545-2**	**Conforme**

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Norme de référence UNE-EN ISO 10545-4-7-11-12 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)

	NORME	**RESULTAT**
RESISTANCE AU CRAQUELEMENT:	**UNE-EN ISO 10545-11**	Conforme
RESISTANCE AU CHOC THERMIQUE:	**UNE-EN ISO 10545-9**	Conforme
RESISTANCE A LA FLEXION:	**UNE-EN ISO 10545-4**	Mín. 35
CHARGE DE RUPTURE EN FLEXION:	**UNE-EN ISO 10545-4**	Mín. 1300
RESISTANCE AUX CHOCS:	**UNE-EN ISO 10545-5**	
RESISTANCE AU GEL:	**UNE-EN ISO 10545-12**	Conforme
	NORME	**CLASSE**
RESISTANCE A L'ABRASION PROFONDE:	**UNE-EN ISO 10545-6**	
RESISTANCE A L'ABRASION (P.E.I.):	**UNE-EN ISO 10545-7**	4
COEFFICIENT DE DILATATION LINEAIRE:	**UNE-EN ISO 10545-8**	

RESISTANCE AUX AGENTS CHIMIQUES (acides, produits de nettoyage)
Norme de référence UNE-EN ISO 10545-13-14:1995 (ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016)

	NORME	**CLASSE**
LA RÉSISTANCE AUX FAIBLES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET DE BASES : AC. CHLORHYDRIUM - AC. CITRIC - L'HYDROXYDE POTASSIUM:	**UNE-EN ISO 10545-13**	MIN LB
LA RÉSISTANCE À DE FORTES CONCENTRATIONS D'ACIDES ET DE BASES : AC. CHLORHYDRIUM - AC. ACIDE LACTIQUE - L'HYDROXYDE DE POTASSIUM :	**UNE-EN ISO 10545-13**	MIN HB
CHLORURE D'AMMONIUM:	**UNE-EN ISO 10545-13**	MIN B
HYPOCHLORITE DE SODIUM:	**UNE-EN ISO 10545-13**	MIN B

AGENT VERT / ROUGE DANS L'HUILE LEGERE:	**UNE-EN ISO 10545-14**	5
SOLUTION D'IODE:	**UNE-EN ISO 10545-14**	5
HUILE D'OLIVE:	**UNE-EN ISO 10545-14**	5

COEFFICIENT ANTIDERAPANT
Norme de référence UNE-EN ISO 12633:2003, DIN-51097, DIN-51130, ASTM C-1028/96

	RESULTAT
DIN-51097:1992 (Pieds nus dans les zones humides)	
DIN-51130 (Rampe)	
ASTM C1028 96 (Coefficient de frottement dynamique)	
UNE-41901:2017 EX (Pendule humide)	C3
PTV BS 7976-2 and BS 13036-4 (Test britannique du pendule)	
DCOF ANSI A137.1-2012 (Coefficient dynamique de frottement)	

RESISTANCE AU FEU
Normes de référence UNE-EN 13501-1

RESULTAT	**A1**

NUEVA CERÁMICA NEWKER CA SL
B-12880357
C/ Sta. Magdalena de Pulpis, 10
12006 - CASTELLÓN (SPAIN)

SIGNATURE:

Enrique Rodíguez
Responsable qualité