



ROCCO MOKA

TIPOLOGÍA: Piso
ACABADO: Semibrillante

Producto Piso	Calidad ISO 10545.1 95%
Textura Rústico	Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 6% < E < 10%
Acabado Semibrillante	Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm²) ISO 10545.4 > 27,45
Bordes Molde	Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 4
Tamaño nominal (cm) 31x31 cm	Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No aplica
Espesor (mm) 6.4 - 6.6	Determinación de la resistencia química ISO 10545.13 GHA
Variedad de caras 4	Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
	Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM2
	Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 cof:0.75

EMBALAJE:

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
10.01	20.00	2.00	132.00	66.00	11.19	22.38	1,477.00	1,500.00