



CRATO BLANCO

TIPOLOGÍA: Piso

ACABADO: Semibrillante con granilla

Producto Piso	Calidad ISO 10545.1 95%
Textura Rústico	Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 6% < E < 10%
Acabado Semibrillante / granilla	Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm²) ISO 10545.4 > 27,45
Bordes Molde	Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 4
Tamaño nominal (cm) 20x20 cm	Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No aplica
Espesor (mm) 7,4 - 7,6	Determinación de la resistencia química ISO 10545.13 GHA
Variedad de caras 1	Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
	Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM1
	Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 cof: 0,75

EMBALAJE:

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
25.00	25.00	1.00	96.00	96.00	13.00	13.00	1,248.00	1,271.00