



DALLAS MARFIL

TIPOLOGÍA: Pared

ACABADO: Mate

| | |
|---------------------------------|---|
| Producto Azulejos | Calidad ISO 10545.1 95% |
| Textura Liso | Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 6% < E < 10% |
| Acabado Mate | Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm ²) ISO 10545.4 > 27,45 |
| Bordes Molde | Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 4 |
| Tamaño nominal (cm) 20x31 cm | Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No aplica |
| Espesor (mm) 6.4 - 6.6 | Determinación de la resistencia química ISO 10545.13 GHA |
| Variedad de caras 12 | Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4 |
| | Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM2 |
| | Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 0,4 < cof < 0,75 |

EMBALAJE:

| Piezas x metro | Piezas x caja | Metros x caja | Metros x tarima | Cajas x tarima | Peso x metro | Peso x caja | Peso pallet sin tarima | Peso pallet con tarima |
|----------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 15.82 | 32.00 | 2.00 | 120.00 | 60.00 | 10.52 | 21.03 | 1,262.00 | 1,285.00 |