



## COPACABANA GRIS

TIPOLOGÍA: Fachaleta

ACABADO: Brillante

<b>Producto</b> Fachaleta	<b>Calidad ISO 10545.1</b> 95%
<b>Textura</b> Preformado	<b>Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3</b> 6% < E < 10%
<b>Acabado</b> Brillante	<b>Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>) ISO 10545.4</b> > 38.03
<b>Bordes</b> Molde INTERLOCK	<b>Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7</b> 3
<b>Tamaño nominal (cm)</b> 36x50 cm	<b>Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12</b> No aplica
<b>Espesor (mm)</b> 8.0 - 9.5	<b>Determinación de la resistencia química ISO 10545.13</b> GHA
<b>Variedad de caras</b> 4	<b>Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14</b> 4
	<b>Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16</b> VM3
	<b>Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17</b> 0,4 < cof < 0,75

**EMBALAJE:**

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
5.56	8.00	1.32	63.36	48.00	17.09	22.56	1,064.00	1,087.00