



IGUAZÚ GRANITO

TIPOLOGÍA: Fachaleta

ACABADO: Brillante

Producto Fachaleta	Calidad ISO 10545.1 95%
Textura Preformado	Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 6%<E<10%
Acabado Brillante	Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm²) ISO 10545.4 > 27,45
Bordes Molde	Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 4
Tamaño nominal (cm) 25x43 cm	Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No aplica
Espesor (mm) 8,3 - 9,8	Determinación de la resistencia química ISO 10545.13 GHA
Variedad de caras 4	Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
	Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM3
	Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 0,4<cof<0,75

EMBALAJE:

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
9,30	15,00	1,56	74,88	48,00	16,03	25,01	1,197,00	1,220,00