



ALABASTRO cobre brillante

36x50 cm / 14x20"



TIPOLOGÍA: Fachaletas

ACABADO: Brillante

EMBALAJE:

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
5.56	8.00	1.32	63.36	48.00	17.09	22.56	1,064.00	1,087.00

Producto: Fachaleta

Textura: Preformado

Acabado: Brillante

Bordes: Molde INTERLOCK

Tamaño nominal: 36x50 cm

Espesor / mm: 8.0 - 9.5

Variedad de caras: 4

Calidad ISO 10545.1: 95%

Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3: $6\% < E < 10\%$

Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm²) ISO 10545.4: > 38.03

Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7: 4

Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12: No aplica

Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13: GHA

Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14: 4

Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16: VM3

Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17: $0.4 < \text{cof} < 0.75$