



## BELMONTE BEIGE

TIPOLOGÍA: Piso

ACABADO: Semibrillante

<b>Producto</b> Piso	<b>Calidad ISO 10545.1</b> 95%
<b>Textura</b> Liso con bajo relieve	<b>Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3</b> 6% < E < 10%
<b>Acabado</b> Semibrillante	<b>Determinación de la resistencia a la flexión (N/mm<sup>2</sup>) ISO 10545.4</b> > 27,45
<b>Bordes</b> Molde	<b>Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7</b> 3
<b>Tamaño nominal (cm)</b> 43x43 cm	<b>Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12</b> No aplica
<b>Espesor (mm)</b> 6.4 - 6.6	<b>Determinación de la resistencia química ISO 10545.13</b> GHA
<b>Variedad de caras</b> 4	<b>Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14</b> 4
	<b>Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16</b> VM1
	<b>Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17</b> 0,4 < cof < 0,75

### EMBALAJE:

Piezas x metro	Piezas x caja	Metros x caja	Metros x tarima	Cajas x tarima	Peso x metro	Peso x caja	Peso pallet sin tarima	Peso pallet con tarima
5.33	9.00	1.70	81.60	48.00	15.19	25.82	1,239.40	1,262.40