




MODELO:  
**938 NEGRO**



**SAMBORO**  
Pisos • Azulejos • Fachaletas



NOMBRE DEL MODELO:

# 938



**NEGRO**  
20x20 cm

**Tipología:** Azulejos

**Acabado:** Mate

**PEI:** PEI 3: Tránsito medio, para aquellos ambientes con accesos cercanos al exterior, como corredores, cocinas, salas y comedores.

**Embalaje:**

Piezas x Metro	Piezas x Caja	Metros x Caja	Metros x Tarima	Cajas x Tarima	Peso x Metro	Peso x Caja	Peso Pallet sin Tarima	Peso Pallet con Tarima
25.00	25.00	1.00	96.00	96.00	13.00	13.00	1,248.00	1,271.00

Producto Azulejo
Textura Liso
Acabado Mate
Bordes Molde
Tamaño nominal (cm) 20x20 cm
Espesor (mm) 6.9 - 7.1
Variación de caras 1

\*Observaciones:  
Para productos con bordes rectificados se recomienda una sisa de 2 mm  
Para productos con bordes sin rectificar se recomienda una sisa de 5 mm

Calidad ISO 10545.1 95%
Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 6% < E < 10%
Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm <sup>2</sup> ) ISO 10545.4 > 27.45
Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 3
Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No Aplica
Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13 GHA
Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM1
Determinación del coeficiente de fricción ISO 10545.17 0.4 < COF < 0.75