




MODELO:  
**TOLIMÁN**



**SAMBORO**  
Pisos • Azulejos • Fachuelas

# FICHA TÉCNICA

**NOMBRE DEL MODELO:**  
**LIRIOS**



**VERDE**  
**43x43cms**

**Tipología:** Geométricos

**Acabado:** Brillante

**PEI:** PEI 3: Tránsito medio, para aquellos ambientes con accesos cercanos al exterior, como corredores, cocinas, salas y comedores.

**Embalaje:**

Piezas x Metro	Piezas x Caja	Metros x Caja	Metros x Tarima	Cajas x Tarima	Peso x Metro	Peso x Caja	Peso Pallet sin Tarima	Peso Pallet con Tarima
5.33	9.00	1.70	81.60	48.00	15.19	25.82	1,239.40	1,262.40

Producto Piso
Texture Liso con bajo relieve
Acabado Brillante
Bordes Molde
Tamaño nominal (cm) 43x43cms
Espesor (mm) 8.1 - 8.3
Variedad de caras 1

Calidad ISO 10545.1 95%
Determinación de la absorción de agua ISO 10545.3 B2b
Determinación de la resistencia a la flexión (n/mm <sup>2</sup> ) ISO 10545.4 > 27.45
Determinación de la resistencia a la abrasión superficial de baldosa esmaltada (PEI) ISO 10545.7 3
Determinación de la resistencia al congelamiento ISO 10545.12 No Aplica
Determinación de la resistencia a la química ISO 10545.13 GHA
Determinación de resistencia a las manchas ISO 10545.14 4
Determinación de variación de color (VM) ISO 10545.16 VM1
Determinación del coeficiente de fricción ISO10545.17 0.4 <COF< 0.75