

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

VIELHA

PORCEMALL
SOLUCIONES

PE

PORCELÁNICO ESMALTADO
GLAZED PORCELAIN TILE



MATE
MATT

RC

RECTIFICADO
RECTIFIED



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



Taupe



Haya



Antic



Natural

Formato / Size	Madera / Wood	Grupo / Group	Tipo / Tipe
30x150 / 12"x60" Antic/Natutral 23X120 / 9"x48"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tille

UNE-EN 14411:2016

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION		NORMA / STANDARD	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	
Absorción de agua / Water absorbtion		UNE-EN-ISO 10545-3	Ev ≤ 0,5 %	Cumple / Complies
Fuerza de rotura / Breaking strength		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 1300 N	Cumple / Complies
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion		UNE-EN-ISO 10545-4	≥ 35 N/mm2	Cumple / Complies
Abrasión superficial / Surface abrasion		UNE-EN-ISO 10545-7	Valor declarado / Declared value	Taupe / Clase 3 Haya / Clase 3 Antic / Clase 3 Natural / Clase 3
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance		UNE-EN-ISO 10545-11	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia a la helada / Frost resistance		UNE-EN-ISO 10545-12	Requerido / Requested	Cumple / Complies
Resistencia química / Chemical resistance	Productos domésticos y aditivos piscina / Household chemicals and swimming pool salts	UNE-EN-ISO 10545-13	Mínimo clase B / Minimum class B	Cumple / Complies
	Ácidos a baja concentración / Low concentration of acids	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
	Bases a baja concentración / Low concentration of alkalis	UNE-EN-ISO 10545-13	Valor declarado / Declared value	Mínimo clase LB / Minimum class LB
Resistencia a las manchas / Resistance to stains		UNE-EN-ISO 10545-14	Mínimo clase 3 / Minimum class 3	Cumple / Complies
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance		UNE-EN 16165 Anexo C AN 2.6 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, ENSAYO DEL PENDULO / SLIP RESISTANCE, PENDULUM TEST		Clase 1 / Class 1
		UNE-EN 16165 Anexo C UK SRG RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, ENSAYO DEL PENDULO / SLIP RESISTANCE, PENDULUM TEST		-
		ANSI A326.3:2021 COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO (Dcof) / DYNAMIC COEFFICIENT OF FRICTION (Dcof)		-
		UNE-EN 16165 Anexo B AN 3.3 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE CALZADO / SLIP RESISTANCE, SHOD RAMP TEST		R9
		UNE-EN 16165 Anexo A AN 3.2 RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO, MÉTODO DE LA RAMPA CON PIE DESCALZO / SLIP RESISTANCE, BAREFOOT RAMP TEST		Clase A / Class A
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)		EN-101	Valor declarado / Declared value	Mínimo 3 / Minimum 3