

FICHA TÉCNICA DATA SHEET

MERIADOC

PORCEMALL



PAVIMENTO
FLOOR TILES



RECTIFICADO
RECTIFIED



MATE
MATT



DIFERENTES GRÁFICAS
DIFFERENT PRINTINGS



MULTITONO
MULTITONE



Haya



Natural



Caoba



Blanco



Gris



SLIP-STOP

Formato / Size	Madera / Wood	Grupo / Group	Tipo / Tipe
23x120 / 9"x47.2"		Bla	Porcelánico esmaltado / Glazed Porcelain Tille

DESCRIPCIÓN DEL TEST / TEST DESCRIPTION	VALOR DEL TEST / TEST VALUE	PORCEMALL	NORMA / STANDARD
Absorción de agua / Water absorption	AA < 0,5%	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-3
Fuerza de rotura / Breaking strength	> 1300 N	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Resistencia a la flexión / Resistance of flexion	> 35 N/mm2	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-4
Abrasión superficial / Surface abrasion	Clase / Class	Haya PEI IV Natural PEI IV Caoba PEI III Blanco PEI IV Gris PEI IV	UNE-EN-ISO 10545-7
Resistencia al cuarteo / Cracking resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-11
Resistencia a la helada / Frost resistance	Requerido / Requested	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-12
Resistencia química / Chemical resistance Productos domésticos y de piscina / Domestic & Swimming pool products	Mínimo / Minimum GB	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a los ácidos / Acid resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las bases / Alkaline resistance	GHA	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-13
Resistencia a las manchas / Resistance to stains	Mínimo / Minimum Class3	Cumple / Passed	UNE-EN-ISO 10545-14
Resistencia al deslizamiento / Slip resistance	Método disponible / Available method	Class 3	UNE-41901:2017
Resistencia al rayado / Hardness (MOHS)	Mínimo / Minimum 3	Cumple / Passed	EN 101