














SERIE LITOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL DATA

Gres extrusionado de pasta blanca de baja absorción de agua, según UNE-EN 14411, grupo Alb, esmaltado
White body extruded stoneware with a low water absorption, according to EN 14411, group Alb, glazed

NORMA TEST	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	REQUISITOS STANDARDS	RESULTADOS RESULTS
ISO 10545-2	 <p>Dimensiones / Sizes Longitud y anchura / Length and width Espesor / Thickness Rectitud de lados / Straightness of sides Ortogonalidad / Rectangularity Planaridad / Surface Flatness</p>	<p>± 1,5% ± 10% ± 0,6% ± 1,0 % ± 1,5 %</p>	Cumple amplia- mente la norma / <i>AmPLY meets the standard</i>
ISO 10545-3	 <p>Absorción de agua / Water absorption</p>	0,5 % ≤ E _b ≤ 3%	≤ 1,5%
ISO 10545-4	 <p>Fuerza de rotura / Breaking strength</p>	≥ 1100 N	≥ 1800 N
	 <p>Resistencia a la flexión / Modulus of rupture</p>	≥ 23 N/mm ²	≥ 30 N/mm ²
ISO 10545-7	 <p>Resistencia a la abrasión superficial / Resistance to surface abrasion</p>	1-5	4
ISO 10545-9	 <p>Resistencia al choque térmico / Resistance to thermal shock</p>	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-11	 <p>Resistencia al cuarteo / Crazing resistance</p>	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-12	 <p>Resistencia a la helada / Frost resistance</p>	exigida / required	garantizado / guaranteed
ISO 10545-13	 <p>Resistencia a los agentes químicos / Chemical resistance</p>	mín. B / min. B	A/LA/HA
ISO 10545-14	 <p>Resistencia a las manchas / Stain resistance</p>	mín. clase 3 / min. class 3	clase 5 / class 5
UNE-ENV 12633:2003	 <p>Resistencia al deslizamiento (péndulo) / Slip Resistance (pendulum)</p>	exigida (C.T.E) / required (C.T.E)	normal: clase 1 anti-slip: clase 3
DIN 51130	 <p>Ángulo crítico deslizamiento (rampa) / Critical angle of slip (inclined platform)</p>	-	normal: R9 anti-slip: R12
DIN 51097	 <p>Resistencia al deslizamiento (pie descalzo) / Anti-Slip resistance (barefoot)</p>	-	Anti-slip: C
ANSI A137.1 Section 9.6.1	<p>Coefficiente de fricción dinámico (DCOF) Dynamic Coefficient of Friction (DCOF)</p>	-	≥ 0,65