

PANTUM

The New Era for Printing

P3300 Series

Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Laser

Μειώστε στο μέγιστο το κόστος εκτύπωσης

Αφήστε τη νέα σειρά Pantum P3300 να φέρει αξία στην επιχείρησή σας με αυτόματη εκτύπωση διπλής όψης υψηλής ταχύτητας για υψηλές επιδόσεις, χαμηλό ποσοστό εμπλοκής χαρτιού για άψογη λειτουργία, και ξεχωριστή, φιλική προς το περιβάλλον μονάδα τυμπάνου και κασέτας γραφίτη για να μειώσετε στο μέγιστο το κόστος σας. Είναι ιδανικό για χρήστες είτε μικρής ομάδας επιχείρησης είτε μεγάλης κοινόχρηστης ομάδας εργασίας που απαιτεί προσιτό κόστος λειτουργίας.



Αθόρυβη λειτουργία εκτύπωσης για μείωση του θορύβου και δημιουργία άνετου περιβάλλοντος στο γραφείο



Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης σε ένα βήμα και απευθείας εκτύπωση



Απευθείας εκτύπωση εγγράφων γραφείου από κινητές συσκευές



Σχεδίαση χαμηλού ποσοστού εμπλοκής χαρτιού για μηχανισμό



Υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης



Βολικό για εκτύπωση



Ξεχωριστό τύμπανο και γραφίτης



Η εκτύπωση με Wi-Fi και από κινητή συσκευή είναι διαθέσιμα για το P3300DW

PANTUM

WWW.PANTUM.COM

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ



P3300 Series

Ασπρόμαυρος Εκτυπωτής Laser

ΜΟΝΤΕΛΟ

■ P3300DN

■ P3300DW

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Τεχνολογία εκτύπωσης	Mono laser
Ταχύτητα εκτύπωσης	33ppm(A4) / 35ppm(Letter)
Χρόνος πρώτης εκτύπωσης	Λιγότερο από 8,2 δευτ.
Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών	60.000 σελίδες
Προτεινόμενος μηνιαίος όγκος	750 έως 3.500 σελίδες
Ταχύτητα επεξεργαστή	350 MHz
Μνήμη	256 MB
Ανάλυση (dpi)	Μέγ. 1200x1200 dpi
Γλώσσα εκτυπωτή	PCL5e, PCL6, PS3, PDF
Μοντέλο λειτουργίας διπλής όψης	Αυτόματη
Πίνακας ελέγχου	LCD 2 γραμμών
NFC	Ναι
Εκτύπωση δικτύου	Ναι
Ασύρματη εκτύπωση	Ναι

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Δίσκος εισόδου χαρτιού	250 σελίδες
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων	1 σελίδα
Δίσκος εξόδου χαρτιού	150 σελίδες
Τύποι χαρτιού	Απλό, παχύ, διαφάνεια, χαρτόνι, ετικέτα
Μεγέθη χαρτιού	A4, A5, JIS B5, ISO B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2
Βάρος χαρτιού	Δίσκος εισαγωγής: 60-105g/m ² Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 60-200g/m ²

ΓΕΝΙΚΑ

Διαστάσεις (π*β*υ)	354 x334x 232mm
Βάρος (χωρίς κασέτα γραφίτη)	6,8kg
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας	10-32 °C (50-95 °F)
Εύρος υγρασίας λειτουργίας	20% - 80% RH
Τάση εισόδου	Λειτουργία 110V: AC110-127V (-15%, +10%), 50/60Hz (±2Hz), 9A Μοντέλο 220V: AC220-240V (-15%, +10%), 50/60Hz (±2Hz), 4,5A
Θόρυβος	Εκτύπωση: ≤52dBA Σε αναμονή: ≤30dBA
Κατανάλωση ισχύος	Εκτύπωση: Μέσος όρος 525W; Σε αναμονή: 50W; Αδρανές: Λιγότερο από 2 W
Συμβατότητα λειτουργικού συστήματος	Windows Server2003/2008/2012/ XP/Vista/Win 7/Win 8/Win8.1 / Win10 Mac OS 10.7 ~ 10.13 Linux (ubuntu12.04&14.04&16.04&18.04)
Διασύνδεση	High-speed USB 2.0 Ethernet: IEEE 802.3 10/100Base-Tx Wifi: IEEE 802.11b/g/n

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Στυλ κασέτας	Ξεχωριστή μονάδα τυμπάνου και γραφίτη
Χωρητικότητα κασέτας εκκίνησης ⁽¹⁾	TL-410E (1000 σελίδες)
Χωρητικότητα κασέτας και τυμπάνου ⁽¹⁾	Κασέτα: TL-410 (1500 σελίδες, Τυπική), TL-410H (3000 σελίδες, Υψηλή), TL-410X (6000 σελίδες, Πολύ υψηλή) Τύμπανο: DL-410 (12000 σελίδες)
Διάρκεια ζωής μονάδας τυμπάνου εκκίνησης ⁽¹⁾	DL-410E (9000 σελίδες)

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ

1x Εκτυπωτής / 1x Κασέτα γραφίτη 1000 σελίδων / 1x Μονάδα τυμπάνου 9000 σελίδων / 1x Καλώδιο διασύνδεσης USB
1x Καλώδιο τροφοδοσίας / 1x CD-ROM / 1x Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

(1) Σημείωση: (1) Η διάρκεια ζωής της μονάδας γραφίτη και τυμπάνου βασίζεται στο ISO 19752. Μεμονωμένοι χρήστες θα βιώσουν διαφορετικά αποτελέσματα που επηρεάζονται από διάφορες συνθήκες και περιβάλλοντα εκτύπωσης.
Πνευματικά δικαιώματα © 2020 Pantum International Limited. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Pantum δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά λάθη ή παραλείψεις που περιέχονται στο παρόν.
*Τα δεδομένα εκτύπωσης βασίζονται σε εσωτερικές δοκιμές της Pantum.