imagePROGRAF TM-500/TM-600

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργήστε απρόσκοπτα εκτυπώσεις υψηλής ποιότητας με αξιόπιστη παραγωγικότητα, διαισθητική λειτουργικότητα, βελτιωμένη συνδεσιμότητα και εκτύπωση χαμηλού θορύβου. Παράγετε εκτυπώσεις CAD ακριβείας και εντυπωσιακά υλικά μάρκετινγκ με απόλυτα σωστή απόδοση των λεπτών γραμμών και ζωντανά χρώματα, για τεχνικά και αρχιτεκτονικά γραφεία, σημεία λιανικής πώλησης και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Ποιότητα σε κάθε εφαρμογή**
  Το νέο μελάνι MBK υψηλής πυκνότητας και η βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας προσφέρουν πιο ευκρινείς λεπτές γραμμές και καθαρότερες τεχνικές λεπτομέρειες, ενώ η βελτιωμένη αντιστοίχιση χρωμάτων για απλό χαρτί παράγει πιο σκούρα και πιο ζωντανά αποτελέσματα σε διάφορες εφαρμογές, όπως πόστερ και υλικά για σημεία λιανικής διάθεσης.
- **Αξιόπιστη παραγωγικότητα**
  Διεκπεραιώστε απρόσκοπτα τις ροές εργασίας, με σιγουριά για το σωστό αποτέλεσμα από την πρώτη εκτύπωση, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος των επανεκτυπώσεων. Σπαταλήστε λιγότερο χρόνο αναμονής μεταξύ των εργασιών χάρη στη γρήγορη επεξεργασία και τη γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας, ενώ με την εκτύπωση χωρίς περιθώρια, δεν χρειάζεται πλέον να κόβετε τα άχρηστα περιθώρια.
- **Ευκολία χρήσης**
  Ελέγξτε όλες τις βασικές ρυθμίσεις από τον ανακλινόμενο πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής 4,3″, όπου εμφανίζονται βασικές ενδείξεις, όπως ο τύπος και η ποσότητα υλικού εκτύπωσης που απομένει, καθώς και η ποσότητα μελανιού. Οι απλοποιημένες ρυθμίσεις για τα υλικά εκτύπωσης, με αυτόματη ανίχνευση του τύπου του υλικού, βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών. Υποστηρίζονται Apple AirPrint, IPP Everywhere και Mopria για εύκολη εκτύπωση χωρίς πρόγραμμα οδήγησης από διαφορετικές συσκευές.
- **Κατασκευή με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
  Τέλος στην αναστάτωση, χάρη στη λειτουργία χαμηλού θορύβου που είναι ιδανική για ήσυχα περιβάλλοντα γραφείου. Κατασκευασμένα με περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, συσκευασία χωρίς EPS και πιστοποίηση EPEAT*, τα μοντέλα της σειράς TM βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους προμήθειας περιβαλλοντικά βιώσιμου εξοπλισμού χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

*Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TM-500/TM-600

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	TM-500	TM-600
Τύπος εκτυπωτή	5 χρώματα – 24″	5 χρώματα – 36″
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 15.360 ακροφύσια MBK: 5.120 ακροφύσια BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο	
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.	
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές	
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 5pl ανά χρώμα	
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 300ml (80ml για το MBK, 55mlx4 για τα BK, C, M, Y) Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 55ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y	
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26	
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint (για macOS/iOS/iPadOS), Mopria (για Android, Windows), IPP Everywhere (για ChromeOS)	
Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)	
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Δ/Υ Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN	
ΜΝΗΜΗ		
Στάνταρ μνήμη	2GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι	
Χώρος αποθήκευσης SSD	Δ/Υ	
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		
Σχέδιο CAD		
Απλό χαρτί (A1):	0:23 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:25 (Γρήγορη) 0:51 (Στάνταρ)	0:21 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 2,7 σελ./λεπτό
Απλό χαρτί (A0):	–	0:41 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:42 (Γρήγορη) 1:25 (Στάνταρ)
Πόστερ:		
Απλό χαρτί (A1):	0:25 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:25 (Γρήγορη) 0:40 (Γρήγορη νέα) 0:49 (Στάνταρ)	–
Απλό χαρτί (A0):	–	0:43 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:43 (Γρήγορη) 1:08 (Γρήγορη νέα) 1:25 (Στάνταρ)
Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A1):	0:56 (Γρήγορη) 1:45 (Στάνταρ)	–
Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A0):	–	1:43 (Γρήγορη) 3:10 (Στάνταρ)
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ		
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός (Χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)	
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 203,2–610mm Κομμένα φύλλα: 203,2–610mm	Ρολό χαρτιού: 203,2–917mm Κομμένα φύλλα: 203,2–917mm
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm–0,8mm	
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 203,2mm Κομμένα φύλλα: 279,4mm	
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένα φύλλα: 1,6m	
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	150mm	
Μέγεθος πυρήνα υλικών	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2″/3″ (προαιρετικά για το TM-500)	
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm	

	TM-500	TM-600
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένα φύλλα (AppleAirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm	
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: 1 ρολό Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο	
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 10″, 14″, 17″, 24″ (Επίσης 841mm (ISO A0), 36″ μόνο για το TM-600) [Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8″, 12″, 15″,16″, 18″, 20″, 22″, 300mm, 500mm, 600mm (Επίσης 30″, 34″, 800mm μόνο για το TM-600) Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη	
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση – 1 φύλλο	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100–240V (50–60Hz)	
Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία: περ. 59W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,2W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,06W	Λειτουργία: περ. 65W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,2W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,06W
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15-30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών)	
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: περ. 39dB(A) (Στάνταρ απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,0Bel ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση βάσει του προτύπου ISO7779)	
Κανονισμοί	Σήμανση CE, σήμανση UKCA	
Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση CB, πιστοποίηση EPEAT[1]	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ		
Φυσικές διαστάσεις και βάρος	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα + Βάση + Καλάθι (SD-24 για το TM-500) 978 x 868 x 1.041mm (Ανοικτό καλάθι) 978 x 756 x 1.041mm (Κλειστό καλάθι) 51kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)	Π x Β x Υ Κύρια μονάδα + Βάση + Καλάθι 1.285 x 868 x 1.041mm (Ανοικτό καλάθι) 1.285 x 756 x 1.041mm (Κλειστό καλάθι) 60kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)
Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με παλέτα): 1.152 x 913 x 650mm, 73kg Βάση + Καλάθι (SD-24): 1.058 x 826 x 270mm, 20kg	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με βάση, καλάθι, παλέτα): 1.462 x 913 x 769mm, 101kg
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ		
Περιεχόμενο συσκευασίας	Εκτυπωτής, 1 Κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 Σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, 1 Φορέας ρολού (καρούλι), Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB (Βάση εκτυπωτή, Προσάρτημα πυρήνα χαρτιού 3″ και Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή στο κουτί του TM-600)	
Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ		
Προαιρετικά στοιχεία	Φορέας ρολού 2″/3″: RH2-28 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-02 Επιτραπέζιο καλάθι: BU-07 Καλάθι βάσης (απλό καλάθι): SD-24	Φορέας ρολού 2″/3″: RH2-35 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-02
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού: MBK: PFI-033 (55ml), M: PFI-031 (55ml), BK/C/Y: PFI-030 (55ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-08 Κασέτα συντήρησης: MC-31	

Υποσημειώσεις

[1]Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για ευκρινή αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ® Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2026