imagePROGRAF TM-610 / TM-615

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αναβαθμίστε κάθε εκτύπωση με ζωηρό χρώμα και ακρίβεια απόδοσης των λεπτών γραμμών, για απολύτως σωστά σχέδια CAD και εντυπωσιακή παραγωγή υλικού μάρκετινγκ. Ο εκτυπωτής 36″ συνδυάζει αυξημένη παραγωγικότητα, διαισθητική χρήση και περιβαλλοντική βιωσιμότητα – όλα αυτά σε ένα σύστημα με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας και ευρύ φάσμα εφαρμογών στο μεσαίο τμήμα παραγωγικότητας, με σχεδίαση για εταιρείες και μεγάλα τεχνικά/αρχιτεκτονικά γραφεία, καθώς και για τον τομέα της λιανικής πώλησης και της εκπαίδευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- **Ποιότητα σε κάθε εφαρμογή**
  Το νέο μελάνι MBK υψηλής πυκνότητας και η βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας προσφέρουν πιο ευκρινείς λεπτές γραμμές και καθαρότερες τεχνικές λεπτομέρειες, ενώ η βελτιωμένη αντιστοίχιση χρωμάτων για απλό χαρτί παράγει πιο σκούρα και πιο ζωντανά αποτελέσματα σε διάφορες εφαρμογές, όπως πόστερ και υλικά για σημεία λιανικής διάθεσης.

- **Βελτιωμένη παραγωγικότητα**
  Διεκπεραιώστε απρόσκοπτα τις ροές εργασίας, με ταχύτητα εκτύπωσης 3,2 σελ./λεπτό (A1) και μεγαλύτερες δεξαμενές μελανιού, καθώς και με λιγότερο χρόνο αναμονής χάρη στη γρήγορη επεξεργασία και τη γρήγορη επαναφορά από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Εξασφαλίστε σιγουριά από την πρώτη εκτύπωση με το Free Layout Plus για την ελαχιστοποίηση των λανθασμένων εκτυπώσεων, ενώ δεν χρειάζεται πλέον να κόβετε τα άχρηστα περιθώρια με την εκτύπωση χωρίς περιθώρια.

- **Ευκολία χρήσης**
  Ελέγξτε όλες τις βασικές ρυθμίσεις από μια ανακλινόμενη οθόνη αφής 4,3″, όπου εμφανίζονται βασικές ενδείξεις, όπως ο τύπος και η ποσότητα υλικού εκτύπωσης που απομένει, καθώς και η ποσότητα μελανιού. Οι απλοποιημένες ρυθμίσεις για τα υλικά εκτύπωσης, με αυτόματη ανίχνευση του τύπου του υλικού, βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών. Υποστηρίζονται Apple AirPrint, IPP Everywhere και Mopria για εύκολη εκτύπωση χωρίς πρόγραμμα οδήγησης από διαφορετικές συσκευές.

- **Κατασκευή με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
  Τέλος στην αναστάτωση, χάρη στη λειτουργία χαμηλού θορύβου που είναι ιδανική για ήσυχα περιβάλλοντα γραφείου. Κατασκευασμένα με περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, συσκευασία χωρίς EPS και πιστοποίηση EPEAT*, τα μοντέλα της σειράς TM βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους προμήθειας περιβαλλοντικά βιώσιμου εξοπλισμού χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

*Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ

Canon

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TM-610 / TM-615

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΤΗ	TM-610	TM-615
Τύπος εκτυπωτή	5 χρώματα – 36″	
Τεχνολογία εκτύπωσης	Canon Bubblejet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων (6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)	
Ανάλυση εκτύπωσης	2.400 x 1.200dpi	
Πλήθος ακροφυσίων	Σύνολο: 15.360 ακροφύσια MBK: 5.120 ακροφύσια· BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο	
Ακρίβεια γραμμής	±0,1% ή λιγότερο Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.	
Βήμα ακροφυσίων	1.200dpi x 2 γραμμές	
Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού	ελάχιστο 5pl ανά χρώμα	
Χωρητικότητα μελανιού	Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 490ml (130ml για το MBK, 90ml x 4 για τα BK, C, M, Y) Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 300/130ml (MBK, BK, C, M, Y)	
Τύπος μελανιού	Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y	
Συμβατότητα με λειτ. συστήματα	32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 64bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025 Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26	
Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα υποβολής εργασιών	Apple AirPrint (για macOS/iOS/iPadOS), Mopria (για Android, Windows), IPP Everywhere (για ChromeOS)	
Γλώσσες εκτυπωτή	HP-GL/2, HP RTL, JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)	HP-GL/2, HP RTL, PDF (Εκδ. 1.7), JPEG (Εκδ. JFIF 1.02), CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω FTP)
Στάνταρ διασυνδέσεις	Θύρα USB A: Δ/Υ	Θύρα USB A: Μνήμη USB (Direct Print – Απευθείας εκτύπωση)
	Θύρα USB B: Hi-Speed USB Ethernet: IEEE802.3ab (1000base-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)/IEEE802.3 (10BASE-T) Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b	
	*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN	
ΜΝΗΜΗ		
Στάνταρ μνήμη	2GB Υποδοχή επέκτασης: Όχι	128GB (Φυσική μνήμη 2GB) Υποδοχή επέκτασης: Όχι
Χώρος αποθήκευσης SSD	Δ/Υ	256GB (με κρυπτογράφηση)
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ		
Σχέδιο CAD		
Απλό χαρτί (A1)	0:17 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 3,2 σελ./λεπτό	
Απλό χαρτί (A0)	0:32 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:40 (Γρήγορη) 1:08 (Στάνταρ)	
Πόστερ:		
Απλό χαρτί (A0)	0:36 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας) 0:42 (Γρήγορη) 1:04 (Γρήγορη νέα) 1:16 (Στάνταρ)	
Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A0)	1:38 (Γρήγορη) 2:30 (Στάνταρ)	
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ		
Τροφοδοσία και έξοδος υλικών	Ρολό χαρτιού: Ένα ρολό, φόρτωση από επάνω, έξοδος από εμπρός Κομμένα φύλλα: Είσοδος από επάνω, έξοδος από εμπρός (Χειροκίνητη τροφοδοσία με χρήση μοχλού ασφάλισης υλικών εκτύπωσης)	
Πλάτος υλικών	Ρολό χαρτιού: 203,2–917mm Κομμένα φύλλα: 203,2–917mm	
Πάχος υλικών	Ρολό/Κομμένα φύλλα: 0,07mm–0,8mm	
Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 203,2mm Κομμένα φύλλα: 279,4mm	
Μέγιστο μήκος εκτύπωσης	Ρολό χαρτιού: 18m (Εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα και την εφαρμογή) Κομμένα φύλλα: 1,6m	
Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού	150mm	
Μέγεθος πυρήνα υλικού	Εσωτερική διάμετρος πυρήνα ρολού: 2″/3″	
Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 20mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 20mm, Κάτω: 31mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 20mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm	

	TM-610	TM-615
Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής	Ρολό χαρτιού: Επάνω: 3mm, Κάτω: 3mm, Πλευρές: 3mm Ρολό χαρτιού (χωρίς περιθώρια): Επάνω: 0mm, Κάτω: 0mm, Πλευρές: 0mm Κομμένα φύλλα (Apple AirPrint): Επάνω: 3mm, Κάτω: 12,7mm, Πλευρές: 3mm Κομμένα φύλλα (Άλλα): Επάνω: 3mm, Κάτω: 20mm, Πλευρές: 3mm	
Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών	Ρολό χαρτιού: 1 ρολό Κομμένα φύλλα: 1 φύλλο	
Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια (μόνο ρολό)	[Συνιστώμενο] 515mm (JIS B2), 728mm (JIS B1), 594mm (ISO A1), 841mm (ISO A0), 10″, 14″, 17″, 24″, 36″	
	[Εκτυπώσιμο] 257mm (JIS B4), 297mm (ISO A3), 329mm (ISO A3+), 420mm (ISO A2), 515mm (JIS B3), 8″, 12″, 15″, 16″, 18″, 20″, 22″, 30″, 34″, 300mm, 500mm, 600mm, 800mm	
	Πέραν των παραπάνω, η εκτύπωση χωρίς περιθώρια ανεξαρτήτως μεγέθους υποστηρίζεται μόνο σε ρολό χαρτιού που ορίζεται από τον χρήστη	
Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων	Στάνταρ θέση: 1 φύλλο Θέση διπλώματος: Απλό χαρτί 20 φύλλα σε A1/A0 κατακόρυφα Επίπεδη θέση: Απλό χαρτί 20 φύλλα σε A2 οριζόντια/A1 οριζόντια (εκτός έντονης καμπύλωσης)	
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		
Τροφοδοσία ρεύματος	AC 100–240V (50–60Hz)	
Κατανάλωση ενέργειας	Λειτουργία: περ. 65W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,2W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,06W	Λειτουργία: περ. 69W Κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 2,2W Προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον χρόνο μετάβασης σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: Περ. 5 λεπτά Απενεργοποίηση: Περ. 0,06W
Περιβάλλον λειτουργίας	Θερμοκρασία: 15–30°C, Υγρασία: 10%-80% RH (χωρίς υγροποίηση υδρατμών)	
Ακουστικός θόρυβος (Ισχύς/Πίεση)	Λειτουργία: περ. 41dB(A) (Στάνταρ απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση κατά το πρότυπο ISO7779) Αναμονή: 35dB(A) ή λιγότερο Λειτουργία: 6,2Bel ή λιγότερο (Στάνταρ απλό χαρτί, Στάνταρ κατάσταση, Κατάσταση γραμμικού σχεδίου/κειμένου) (Μέτρηση κατά το πρότυπο ISO7779)	
Κανονισμοί	Σήμανση CE, σήμανση UKCA	
Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις	Πιστοποίηση CB, πιστοποίηση EPEAT[1]	
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ		
Φυσικές διαστάσεις και βάρος	Π x Β x Υ	
	Κύρια μονάδα με βάση	
	1.285 x 885 x 1.041mm (Ανοικτό καλάθι)	
	1.285 x 756 x 1.041mm (Κλειστό καλάθι)	
	65kg (περιλαμβάνεται Σετ φορέα ρολού, χωρίς μελάνι και κεφαλή εκτύπωσης)	
Διαστάσεις και βάρος συσκευασμένου προϊόντος	Εκτυπωτής (Κύρια μονάδα με βάση και παλέτα): 1.462 x 1.122 x 769mm, 112kg	
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ		
Περιεχόμενο συσκευασίας	Εκτυπωτής, Βάση εκτυπωτή, 1 κεφαλή εκτύπωσης, Καλώδιο ρεύματος, 1 σετ αρχικών δεξαμενών μελανιού, 1 φορέας Ρολού (καρούλι), Προσάρτημα πυρήνα χαρτιού 3″, Οδηγός εγκατάστασης, Φυλλάδιο για θέματα ασφάλειας/περιβαλλοντικά πρότυπα, Φύλλο διευθύνσεων LFP Eur, Φύλλο σημαντικών πληροφοριών, Οδηγός εγκατάστασης βάσης εκτυπωτή, Ειδοποίηση για το PosterArtist WEB	
Παρεχόμενο λογισμικό	Λογισμικό διαθέσιμο για λήψη από το Web	
ΕΠΙΛΟΓΕΣ		
Προαιρετικά στοιχεία	Φορέας ρολού 2″/3″: RH2-35 Φορέας συσκευής ανάγνωσης καρτών IC: RA-02	
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ		
Στοιχεία αντικαθιστώμενα από τον χρήστη	Δεξαμενή μελανιού MBK: PFI-323 (300ml)/PFI-123 (130ml) M: PFI-321 (300ml)/PFI-121 (130ml) BK/C/Y: PFI-320 (300ml)/PFI-120 (130ml) Κεφαλή εκτύπωσης: PF-06 Λεπίδα κοπής: CT-08 Κασέτα συντήρησης: MC-31	

Υποσημειώσεις

[1]Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για ευκρινή αναπαραγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. ™ και ®: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

FINE Full-photolithography Inkjet Nozzle Engineering

L-COA PRO II

PosterArtist

LUCIA TD ink

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Greek edition
© Canon Europa N.V. 2026