



imagePROGRAF TM-510M/610M

ΣΑΡΩΣΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΜΙΑ ΕΝΙΑΙΑ, ΑΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΤΗ ΛΥΣΗ

Επαναπροσδιορίστε τις ροές εργασιών σάρωσης εγγράφων προς εκτύπωση με τους νέους ολοκληρωμένους εκτυπωτές πολλαπλών λειτουργιών imagePROGRAF, 24" και 36". Ο συνδυασμός εκτυπωτή και σαρωτή σε ένα ενιαίο, compact σύστημα απλοποιεί την εγκατάσταση, ενώ επωφελείστε από την αυξημένη παραγωγικότητα, τη διαισθητική λειτουργικότητα, την επαγγελματική ποιότητα εικόνας και την εύκολη συνδεσιμότητα. Με σημαντικά μειωμένο χρόνο εγκατάστασης και υψηλή ταχύτητα εκτύπωσης αντιγράφων, τα συστήματα TM-510M/610M επαναπροσδιορίζουν τις ροές εργασίας προσφέροντας απρόσκοπτη και αποδοτική διεκπεραίωση, χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις, για γραφεία AEC και τους κλάδους λιανικής διάθεσης, φιλοξενίας και εκπαίδευσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σάρωση και εκτύπωση σε ένα βήμα**
 Ο εκτυπωτής και ο σαρωτής είναι πλήρως ενσωματωμένοι σε ένα ενιαίο, compact σύστημα. Χάρη στις μικρές διαστάσεις του, το σύστημα χωράει άνετα σε περιορισμένους χώρους, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία χωρίς συμβιβασμούς στις επιδόσεις. Οι απαιτήσεις για μία πηγή παροχής ρεύματος και μία διεύθυνση IP, καθώς και ο σημαντικά περιορισμένος χρόνος εγκατάστασης, μειώνουν την πολυπλοκότητα από την πρώτη ημέρα, κάνοντας τη διαμόρφωση ταχύτερη και τον καθημερινό χειρισμό απλούστερο.
- Επαγγελματική ποιότητα, από σάρωση μέχρι εκτύπωση**
 Ανακαλύψτε ένα νέο επίπεδο λεπτομέρειας και ευκρίνειας των λεπτών γραμμών σε τεχνικά έγγραφα, χάρη στο μελάνι MBK υψηλής πυκνότητας και στη βελτιωμένη επεξεργασία εικόνας. Απολαύστε πιο ζωντανές απεικονίσεις χάρη στη βελτιωμένη αντιστοίχιση χρωμάτων σε απλό χαρτί. Οι σκίες στα σαρωμένα αντίγραφα μειώνονται χάρη στη χρήση σαρωτή CIS με φωτισμό LED διπλής όψης, ενώ οι εκτυπώσεις είναι πιο ευανάγνωστες και κοινοποιούνται και αρχειοθετούνται ευκολότερα - ιδανικά πλεονεκτήματα για σάρωση αρχιτεκτονικών σχεδίων και ψηφιοποίηση εγγράφων μεγάλου μεγέθους.
- Βελτιωμένη παραγωγικότητα**
 Κάθε στάδιο της ροής εργασιών αντιγραφής έχει βελτιστοποιηθεί για ταχύτητα. Η ταχύτερη σάρωση, η παράλληλη επεξεργασία δεδομένων και η γρηγορότερη έξοδος των εκτυπώσεων συνδυάζονται για να επιταχύνουν τον ρυθμό σάρωσης εγγράφων προς εκτύπωση. Η υψηλή παραγωγικότητα, με ταχύτητα εκτύπωσης 3,2 σελ./λεπτό (A1), η εκτύπωση χωρίς περιθώρια, η γρήγορη επεξεργασία και οι μεγάλες δεξαμενές μελανιού, εξασφαλίζουν την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων ακόμη και σε πολυάσχολα περιβάλλοντα σάρωσης προς εκτύπωση.
- Έξυπνη χρηστικότητα**
 Οι βασικές ρυθμίσεις εκτύπωσης και σάρωσης είναι εύκολα προσβάσιμες μέσω του ανακλινόμενου πίνακα ελέγχου με οθόνη αφής 5", όπου εμφανίζονται βασικές ενδείξεις, όπως ο τύπος και η ποσότητα υλικού εκτύπωσης που απομένει, καθώς και η ποσότητα μελανιού. Οι απλοποιημένες ρυθμίσεις για τα υλικά εκτύπωσης, με αυτόματη ανίχνευση του τύπου του υλικού, βελτιστοποιούν τη ροή εργασιών. Υποστηρίζονται Apple AirPrint, IPP Everywhere και Mopria για εύκολη εκτύπωση χωρίς πρόγραμμα οδήγησης από διαφορετικές συσκευές.
- Κατασκευή με γνώμονα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα**
 Τέλος στην αναστάτωση, χάρη στη λειτουργία χαμηλού θορύβου που είναι ιδανική για ήσυχα περιβάλλοντα γραφείου. Κατασκευασμένα με περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά, συσκευασία χωρίς EPS και πιστοποίηση EPEAT*, τα μοντέλα της σειράς TM βοηθούν τους οργανισμούς να επιτύχουν τους στόχους προμήθειας περιβαλλοντικά βιώσιμου εξοπλισμού χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα.

*Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

imagePROGRAF TM-510M/610M

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ

Επίπεδα τόνων του γκρι

Ταχύτητα σάρωσης

Μέγιστο πλάτος σάρωσης

Ελάχιστο πλάτος σάρωσης

Μήκος σάρωσης

Πλάτος εγγράφου

Μήκος εγγράφου

Πάχος εγγράφου

Μορφή σάρωσης

Μορφή αρχείου

Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών

πρωτοτύπων

Καταστάσεις σάρωσης

Λειτουργίες

Αριθμός αντιγράφων

Συντελεστής ζουμι

Γλώσσες

Πίνακας ελέγχου

Βάρος σαρωτή

Διαστάσεις (ΠxΒxΜ)

Χειρισμός εγγράφου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Τύπος εκτυπωτή

Τεχνολογία εκτύπωσης

Ανάλυση εκτύπωσης

Πλήθος ακροφυσίων

Ακρίβεια γραμμής

Βήμα ακροφυσίων

Μέγεθος σταγονιδίων μελανιού

Χωρητικότητα μελανιού

Τύπος μελανιού

Συμβατότητα με λεπ. συστήματα

Άλλα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα

υποβολής εργασιών

Γλώσσες εκτυπωτή

Στάνταρ διασυνδέσεις

ΜΝΗΜΗ

Στάνταρ μνήμη

Χώρος αποθήκευσης SSD

ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σχέδιο CAD:

Απλό χαρτί (A1):

Απλό χαρτί (A0)

Πόστερ:

Απλό χαρτί (A1)

Απλό χαρτί (A0)

Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A1)

Βαρύ επιχρισμένο χαρτί (A0)

TM-510M

Σαρωτής CIS, φωτισμός LED διπλής όψης

600dpi x 600dpi
(Οπτική ανάλυση - Κύρια σάρωση x δευτερεύουσα σάρωση, υποδεικνύει τον μέγιστο ρυθμό δειγματοληψίας κατά τη σάρωση ενός εγγράφου, με βάση το πρότυπο ISO 14473.)

Εξόδος τόνων του γκρι: 8bit

Εγχρωμη εξόδος: 8bit ανά RGB

127mm/5" ανά δευτ. (Χρώμα, 200dpi),

254mm/10" ανά δευτ. (Μονόχρωμο, 200dpi)

610mm (24")

153mm (6")

914mm (36")

JPEG

200dpi: 120mm-8.304mm

300dpi: 120mm-5.536mm

600dpi: 120mm-2.768mm

PDF

200dpi: 120mm-5080mm

300dpi: 120mm-5080mm

600dpi: 120mm-2.768mm

158mm (6,2")-622mm (24,5")

153mm (6")-927mm (36,5")

200mm (7,9")-8.304mm (326,9")

0,07-0,8mm

Μνήμη USB (FAT16, FAT32, exFAT), Email, SMB

JPEG, PDF

Απλό χαρτί, Επιχρισμένο χαρτί, Κιανοτυπία, Χαρτί σχεδίασης, Ιλουστράσιον χαρτί (*)

*Χρησιμοποιήστε φύλλο φέρει για τη σάρωση

CAD (γραμματικό σχέδιο), Πόστερ/Φωτογραφία, Σχέδιο/Χάρτης, Κιανοτυπία (μετατροπή σε ασπρόμαυρο), Χαρτί σχεδίασης

Αντίστροφη κιανοτυπία (μετατροπή σε ασπρόμαυρο), Χαρτί σχεδίασης

Αυτόματη ανίχνευση μεγέθους πρωτοτύπου, Προσαρμογή πυκνότητας, Προσαρμογή αντίθεσης

Προσαρμογή όξυνσης, Προσαρμογή κορεσμού, Επιλογή ποιότητας εκτύπωσης, Βελτίωση λευκού, Βελτίωση μαύρου, Προσαρμογή μεγέθους δεδομένων, Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις

Έως 99 αντιγραφή

25%-432%

Όπκος του εκτυπωτή

5" (Κονή χρήση του ίδιου πάνελ με τον εκτυπωτή)

Ενοσωματωμένο/Ενσωμάτωση με τον εκτυπωτή

Ενοσωματωμένο/Ενσωμάτωση με τον εκτυπωτή

Εμπρός όψη προς τα επάνω

5 χρώματα - 24"

Canon BubbleJet με ψεκασμό μελανιού κατ' απαίτηση, ενοσωματωμένου τύπου, 6 χρωμάτων

(6 ολοκληρωμένα κυκλώματα ανά κεφαλή εκτύπωσης x 1 κεφαλή εκτύπωσης)

2.400 x 1.200dpi

Σύνολο: 15.360 ακροφύσια

MBK: 5.120 ακροφύσια BK, C, M, Y: 2.560 ακροφύσια έκαστο

Απαιτούνται προσαρμογές από τον χρήστη. Το περιβάλλον και τα υλικά εκτύπωσης πρέπει να ταιριάζουν με τις προσαρμογές.

1.200dpi (2 γραμμές)

Ελάχιστο 5pl ανά χρώμα

Παρεχόμενα αρχικά μελάνια: 490ml

(130ml για το MBK, 90mlx4 για τα BK, C, M, Y)

Πωλούμενες δεξαμενές μελανιού: 300/130ml (MBK, BK, C, M, Y)

Μελάνια pigment: 5 χρώματα, MBK/BK/C/M/Y

32Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10

64Bit: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11,

Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019, 2022, 2025

Apple Macintosh: macOS 12-macOS 26

Apple AirPrint (για macOS/iOS/iPadOS), Mopria (για Android, Windows), IPP

Everywhere (για ChromeOS)

HP-GL/2, HP RTL, JPEG (EXR, JFIF 1.02),

CALS G4 (υποβολή μόνο μέσω SMB)

Θύρα USB A: μνήμη USB

(Μόνο σάρωση σε USB, δεν υποστηρίζεται εκτύπωση από μέσα USB)

Θύρα USB B: Hi-Speed USB

Ethernet: IEEE802.3ab (100Base-T), IEEE802.3u

(100Base-TX)/IEEE802.3 (10Base-T)

Ασύρματο LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b

*Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τον τρόπο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ασύρματου LAN

6GB

Υποδοχή επέκτασης: Όχι

Δ/Υ

0:20 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

0:23 (Γρήγορη)

0:40 (Στάνταρ)

0:17(Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

3,2σελ./λεπτό

0:32 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

0:40 (Γρήγορη)

1:08 (Στάνταρ)

0:22 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

0:25 (Γρήγορη)

0:38 (Γρήγορη νέα)

0:44 (Στάνταρ)

0:36 (Κατάσταση γρήγορης οικονομικής λειτουργίας)

0:42 (Γρήγορη)

1:04 (Γρήγορη νέα)

1:16 (Στάνταρ)

0:55 (Γρήγορη)

1:21 (Στάνταρ)

1:38 (Γρήγορη)

2:30 (Στάνταρ)

TM-610M

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΥΛΙΚΩΝ

Τροφοδοσία και έξοδος υλικών

Πλάτος υλικών

Πάχος υλικών

Ελάχιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστο μήκος εκτύπωσης

Μέγιστη διάμετρος ρολού υλικού

Μέγεθος πυρήνα υλικών

Περιθώρια συνιστώμενης περιοχής

Περιθώρια εκτυπώσιμης περιοχής

Δυνατότητες τροφοδοσίας υλικών

Πλάτος εκτύπωσης χωρίς περιθώρια

(Μόνο ρολό)

Μέγιστος αριθμός παρεχόμενων εκτυπώσεων

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Περιβάλλον λειτουργίας

Ακουστικός θόρυβος

(Ισχύς/Πίεση)

Κανονισμοί

Περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις

Φυσικές διαστάσεις και βάρος

Διαστάσεις και βάρος

συσκευασμένου προϊόντος

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Περιεχόμενο συσκευασίας

Παρεχόμενο λογισμικό

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Προαιρετικά στοιχεία

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Στοιχεία αντικαταστήσιμα από τον χρήστη

Υποσημείωση

*Πιστοποίηση EPEAT 1.0 Gold, πιστοποίηση EPEAT 2.0 Bronze, εγγραφή στις ΗΠΑ

Αποποίηση ευθυνών

Ορισμένες εικόνες αποδίδονται με προσομοίωση για ευκρινή αναπαράγωγή. Όλα τα δεδομένα βασίζονται σε πρότυπες μεθόδους δοκιμής της Canon. Το παρόν φυλλάδιο και οι προδιαγραφές του προϊόντος συντάχθηκαν πριν από την ημερομηνία διάθεσης του προϊόντος. Οι τελικές προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση. * και **: Όλες οι εταιρικές επωνυμίες ή/και τα ονόματα προϊόντων αποτελούν εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατασκευαστών στις αγορές ή/και στις χώρες τους.

Η Canon συνιστά τη χρήση Υλικών Εκτύπωσης Canon για βέλτιστα αποτελέσματα. Ελέγξτε τη λίστα συμβατότητας των υλικών εκτύπωσης (χαρτί) για πληροφορίες σχετικά με τους συνιστώμενους τύπους χαρτιού/υλικού εκτύπωσης.

Canon Inc.

Canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V. 2026

